




画像は、商品イメージです。



チャート印字のイメージです。

```
[* PRINTER SETUP *]
VERSION :V1.05(2024/06/17)
USER MODEL : AHD
PRINT MODE : EXT. KEY
PRINT FORMAT : WEIGHT
IS PRINT : NOT PRINT
DATE FORMAT : Y/M/D
LINE FEED : 1 LINE
USER CODE : 00000001
TOTAL MODE : TIME PRINT
CODE PRINT : PRINT
CODE DIRECTION: L ← R
NO. PRINT : PRINT
BACK FEED : YES
PRINT DENSITY : 70S
INTERFACE : SERIAL(RS-232C)
CURRENT LOOP
PROTOCOL : 2400bps,E,7,1
CURRENT TIME/DATE :
2024/11/01 12:34:56
```

テスト印字のイメージです。

```
IS CODE LAR-1234
NO. 1 WT 1000.00 g
NO. 2 WT 1000.20 g
NO. 3 WT 1000.40 g
NO. 4 WT 1000.21 g
==== SUM SELECT =====
NO. 4 WT 1000.20 g
NO. 3 WT 1000.20 g
==== SUM TOTAL =====
2024/11/01 12:34:56
IS CODE LAR-1234
WT 0.00 g
TOTAL 5000.00 g
==== CHART TOTAL =====
2024/11/01 12:34:56
IS CODE LAR-1234
WT 0.00 g
TOTAL 5000.00 g
==== CHART TOTAL =====
```

統計演算の印字イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

天びん・はかり用サーマルプリンタ

AD-8129TH：サーマルプリンタ

接続される器種またはオプションによって接続ケーブルの仕様が異なります。

ご注文時に接続計量器のモデル及びオプションの種類をご確認ください。

本プリンタを接続する天びん、はかりには、RS-232Cもしくはカレントループ出力が必要です。

メーカー販売価格（税抜）：¥70,000

販売価格（税抜）：¥60,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ジャーナルプリンタ「AD-8129TH」は、液晶パネル・テンキー付きで簡単設定

計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能

また、テンキーにより、日付時刻設定・ID設定・天びんのリゼロなどのコマンド送信が可能です

無塵紙も使用可能な天びん・はかり用のサーマルプリンタです

便利な液晶パネル付：計量値の表示・プリンタの状態確認可能
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能

インターバル印字：一定時間の間隔での印字

チャート印字：計量データの時系列変化

時計機能付きで、日付時刻印字出力可能

パスワードロック機能：日付・時刻・内部設定変更

ACアダプタ標準付属

接続ケーブル(D-Sub 9 P用)標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500376
メーカー品番	AD8129TH
商品名	サーマルプリンタ
型式	A D - 8 1 2 9 T H
印字方式	サーマル式
文字仕様	13ドット×28ドット W1.5×H2.6mm
印字速度	約1.6行/秒
印字文字数	24文字/行
使用温湿度範囲	温度：0～40 湿度：20～85%RH・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：-10～50 湿度：10～90%RH・結露しないこと
データ入力部	RS-232C・カレントループ
電源	専用ACアダプタ：AX-TB305A 入力：AC100V～240V+10%/-15%・50/60Hz
消費電力	約70VA：ACアダプタを含む
本体外形寸法	W174×D141×H87mm
本体質量	約500g
付属品	プリンタ用感熱紙1巻 ACアダプタ（AX-TB305A） 電源ケーブル（AX-KO1885） RS-232Cケーブル（AX-KO2741-100） ACアダプタ識別シール、取扱説明書
JANコード	4981046581080

付属するRS-232Cケーブルは、D-Sub9P（メス・メス）ケーブル：AX-KO2741-100（1m）です。接続する天びんはかりのインタフェースに合わせて、はかりの別売のケーブルをお選びください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

液晶表示	ACアダプタ	RS-232C	時計機能	レシート印字
現品票印字	日付印字	時刻印字	集計印字	品番印字
ロット印字				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

