



画像は、商品イメージです。



表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）
表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

3色コンパレータライト



バック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた量さに対して『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が大幅に向上します。
その種の範囲（上下限值）は最大10個まで登録が可能です。

表示部は背面方向に設定も可能

表示部は背面方向に設定も可能



＜オールSUS仕様＞

- 表示部、計量皿、本体フレーム、センサー部
 - ステンレス（※1）の表面は腐食/磨食および引っかき傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
 - ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ボール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）
- （※1）ディスプレイユニット、計量皿、ボール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度が70%以下に希釈、センサー部（ローセンサー部）はアルコール洗浄できません



＜防塵・防水等級 IP67＞

水深1mに30分間浸漬しても有害な影響を受けるとはならず、粉塵・粉塵等の粒子状物質の侵入も防ぎます。

(株)エー・アンド・デイ

防塵・防水台はかり FG-150KCLWP

ひょう量：150kg
最小表示：0.005kg / 0.01kg / 0.02kg / 0.05kg

メーカー販売価格（税抜）：¥123,000

販売価格（税抜）：¥76,875

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり

- 防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造
- 表示部、計量皿、本体フレーム、ボールはアルコールを使用して洗浄可能（センサー部は除く）
- 1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減
- 感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト
- 表示部は上方向に角度の調整が可能（無段階）で、水平方向に180度反転し取付も可能
- ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
- 衝撃検出機能：I S D 搭載

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先端のUSB TypeAインタフェースをPCIに接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ（AX-TB300）を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500660
メーカー品番	FG-150KCLWP
ひょう量	1 5 0 kg
目量	0.0 0 5 kg / 0.0 1 kg / 0.0 2 kg / 0.0 5 kg 工場出荷時設定：0.0 2 kg 1
直線性	± 0.0 5 kg
再現性	0.0 2 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)
最大計数值	3 0 0, 0 0 0 個
計数可能最小単重	0.0 0 0 5 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	I P 6 7 準拠
動作温湿度範囲	温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 2
電源ケーブル	USBケーブル (長さ3m) データ通信も兼用
積載面寸法	3 7 0 × 5 0 0 mm
外形寸法 (WDH)	W 3 7 0 × D 6 3 5 × H 7 8 4 mm
本体重量	約12.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプタ (AX-TB300)
JANコード	4981046201094

1.内部設定にて切替可能

2.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	計数モード	RS出力	防水
リミット機能	ACアダプタ	防塵		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

FG-11CWPJA : FG-CWP 壁掛け金具	¥9,000 (税抜)
FG-19CWPJA : FG-CWP 表示器回転金具	¥17,000 (税抜)
FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース	¥7,000 (税抜)
AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle	¥8,100 (税抜)
AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170 (税抜)
AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ	¥3,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

