



画像は、商品イメージです。



表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水台はかり FG-30KCMWP-K (地域番号4)

ひょう量：30kg

最小表示：0.01kg

メーカー販売価格（税抜）：¥118,000

販売価格（税抜）：¥73,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデジタル台はかり

取引・証明に利用できる検定付きはかり
防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造
表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）
1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減
感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト
表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）
ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：I S D 搭載

〈3色コンパレータライト〉



バック照り作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた量に対して『少ない（LO）・ちょうどよい（OK）・多い（HI）』という判断をコンパレータライトで直感的に判断することで作業効率が大幅に向上します。
その緑の範囲（上下階層）は最大10個まで登録が可能です。



〈オールSUS仕様〉
表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

●ステンレス（※1）の表面は腐食・腐食および引っかけ傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
●ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）

（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度は70%以上を推奨。セリア製（ローランド社製）はアルコール洗浄できません

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先進のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です



〈防塵・防水等級 IP67〉
水深1mに30分間浸しても有害な影響を受けることなく、粉塵・粉末等の粉状物質の侵入も防ぎます。

USBケーブルと付属のACアダプタ（AX-TB300）を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

！この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響を受けます。重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり（検定付はかり）はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。地区を超えた使用はできません。
はかりを使用する地区を必ずご確認いただき、ご購入をお願いします。

！下記の都道府県 以外は発送までに現在、3～4カ月のお時間を頂きます。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500661
メーカー品番	FG-30KCMWP-K
精度等級	3級
ひょう量	3 0 kg
目量	0.0 1 kg
最小測定量	0.2 kg
最大風体引量	3 0 kg
表示単位	kg（キログラム） / pcs（個数）
サンプル数	5個（10個、20個、50個、100個 切替可能）
最大計数値	3 0 0,0 0 0 個
計数可能最小単重	0.0 0 0 1 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約 1 0 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 7 準拠
動作温湿度範囲	温度：-1 0 ～ 4 0 湿度：8 5 %RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1
電源ケーブル	USBケーブル（長さ3m） データ通信も兼用
積載面寸法	3 0 0 × 3 8 0 mm
外形寸法（WDH）	W 3 0 0 × D 5 1 5 × H 7 8 4 mm
本体重量	約 1 1.1 kg
付属品	クイックスタートガイド、A C アダプタ（AX-TB300）
J A Nコード	4981046201049

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


検定付	電池	液晶表示	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能	A C アダプタ	防塵	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース	¥7,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth dongle	¥8,100 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170 (税抜)
A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ	¥3,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます