



画像は、商品イメージです。



表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

〈3色コンパレータライト〉



バック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた重さに対して
『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という
判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が
大幅に向上します。
その種の範囲（上下階級）は最大10個まで登録が可能です。



〈オールSUS仕様〉

表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

- ステンレス（※1）の表面は腐食/腐食および引っかけ傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
- デュプレユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）

（※1）デュプレユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度は70%以上を推奨。センサ部（ロードセル）はアルコール洗浄できません

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水台はかり FG-60KCLWP-K (地域番号3)

ひょう量：60kg
最小表示：0.02kg

メーカー販売価格（税抜）：¥128,000

販売価格（税抜）：¥80,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデジタル台はかり

取引・証明に利用できる検定付きはかり
防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造
表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）
1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載



〈防塵・防水等級 IP67〉

水深1mに30分間浸しても有害な影響を受けるとはならず、粉塵、粉未等の粒子状物質の侵入も防ぎます。

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先端のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ（AX-TB300）を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 100500662 |
| メーカー品番 | FG-60KCLWP-K |
| 精度等級 | 3級 |
| ひょう量 | 60kg |
| 目量 | 0.02kg |
| 最小測定量 | 0.4kg |
| 最大風体引量 | 60kg |
| 表示単位 | kg(キログラム) / pcs(個数) |
| サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) |
| 最大計数値 | 300,000個 |
| 計数可能最小単重 | 0.0002kg |
| 表示 | 7セグメント液晶表示 白色バックライト付き |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 防塵・防水性能 | IP67準拠 |
| 動作温湿度範囲 | 温度: -10 ~ 40 湿度: 85%RH以下: 結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1 |
| 電源ケーブル | USBケーブル(長さ3m) データ通信も兼用 |
| 積載面寸法 | 370 x 500mm |
| 外形寸法(WDH) | W370 x D635 x H784mm |
| 本体重量 | 約12.8kg |
| 付属品 | クイックスタートガイド、ACアダプタ(AX-TB300) |
| JANコード | 4981046201070 |

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----|--------|--------|-------|------|
| 検定付 | 電池 | 液晶表示 | 計数モード | RS出力 |
| 防水 | リミット機能 | ACアダプタ | 防塵 | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------|
| A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース | ¥7,000 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle | ¥8,100 (税抜) |
| A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器 | ¥9,000 (税抜) |
| A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用 | ¥2,170 (税抜) |
| A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ | ¥3,800 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

