



画像は、商品イメージです。

〈3色コンパレータライト〉



バック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い) ランク分け作業
決められた重さに対して
『少ない (LO) ・ちょうど良い (OK) ・多い (HI) 』という
判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が
大幅に向上します。
その種の範囲 (上下階級) は最大10個まで登録が可能です。



表示部は上方向に角度を調整可能 (無段階)
表示部は上方向に角度を調整可能 (無段階)



〈オールSUS仕様〉

表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

- ステンレス (※1) の表面は脂/腐食および引っかけ傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
- チェスプレイトユニット (フロントパネルを含む)、計量皿、ボール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます (※2)

(※1) デュラフレイトエレクト、計量皿、ボール、フレーム：SUS304
(※2) アルコール濃度70%以上の純粋、セブツボ (イソプロパノール) はアルコール洗浄できません

(株)エー・アンド・デイ

検定付き防塵・防水台はかり FG-150KCLWP-K

ひょう量：150kg
最小表示：0.05kg

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格 (税抜)：¥133,000

販売価格 (税抜)：¥83,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水
の検定付きデジタル台はかり

取引・証明に利用できる検定付きはかり
防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造
表示部、計量皿、本体フレーム、ボールはアルコールを使用して洗浄
可能 (センサ部は除く)
1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターの
ストレスを大幅に低減
感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト
表示部は上方向に角度を調整可能 (無段階)
ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：I S D搭載



〈防塵・防水等級 IP67〉

水深1mに30分間浸漬しても有害な影響を
受けることなく、粉塵・粉未等の粒子状
物質の侵入も防ぎます。

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル (3m)



先端のUSB TypeAインタフェースをPCに
接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ (AX-TB300) を
接続した例

付属のACアダプタ (AX-TB300)



一般的な100Vのコンセントに接続できます



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して
使用する構造です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500663
メーカー品番	FG-150KCLWP-K
精度等級	3級
ひょう量	1 5 0 kg
目量	0.0 5 kg
最小測定量	1 kg
最大風体引量	1 5 0 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)
最大計数値	3 0 0, 0 0 0 個
計数可能最小単重	0.0 0 0 5 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	IP67準拠
動作温湿度範囲	温度: -10 ~ 40 湿度: 85%RH以下: 結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1
電源ケーブル	USBケーブル (長さ3m) データ通信も兼用
積載面寸法	370 × 500 mm
外形寸法 (WDH)	W370 × D635 × H784 mm
本体重量	約12.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプタ (AX-TB300)
JANコード	4981046201100

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	計数モード	RS出力
防水	リミット機能	ACアダプタ	防塵	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

FG-27CWPJA : Bluetooth通信インターフェース	¥7,000 (税抜)
AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle	¥8,100 (税抜)
AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170 (税抜)
AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ	¥3,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

