## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



表示部は上方向に角度を調整可能(無段階) 表示部は上方向に角度を調整可能(無 段階)

〈3色コンパレータライト〉



パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い) ランク分け作業

決められた重さに対して 『**少ない(LO)・ちょうど良い(OK)・多い(HI)**』 という 判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が 判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業 大幅に向上します。 その値の範囲(上下限値)は最大10個まで登録が可能です。

表示部は背面方向に設定も可能 表示部は背面方向に設定も可能

〈オールSUS仕様〉

表示部、計量皿、 本体フレーム、センサ部

●ステンレス (※1) の表面は錆/腐食および 引っかき傷に優れた耐久性があります。 洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。

(※1) ディスプレイユニット、計量目、ボール、フレーム: SUS304 (※2) アルコール連貫70%以下に希釈、センサ部(ロードセル部分)はアルコ・

●ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、 フレームはアルコールを使用して洗浄できます(※2)



FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル (3m)





先端のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です



一般的な100Vのコンセントに接続できます

## (株)エー・アンド・デイ

# A&D 防塵・防水台はかり FG-30KCMWP 出荷時一般校正証明書付

ひょう量:30kg

最小表示: 1g(0.001kg) / 2g(0.002kg) / 5g(0.005kg) / 10g(0.01kg)

メーカー販売価格(税抜):¥118,000

#### 販売価格(税抜): ¥77,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水 デジタル台はかり

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)

防塵・防水等級IP67のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄 可能(センサ部は除く)

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターの ストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度の調整が可能(無段階)で、水平方向に180 度反転し取付も可能

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える: 個数モード搭載 衝擊検出機能: ISD搭載





ケーブルは付属しません。 FG-CWPから出ているケーブルに接続して 使用する構造です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510658		
メーカー品番	FG-30KCMWP		
ひょう量	3 0 kg		
日量	1 g(0.0 0 1 kg) / 2 g(0.0 0 0 2 kg) / 5 g(0.0 0 5 kg) / 1 0 g(0.0 1 kg)		
	工場出荷時設定: 5 g( 0 . 0 0 5 kg) 1		
直線性	± 0.0 1 kg		
再現性	0.005kg		
表示単位	g(グラム) / kg(キログラム) / pcs(個数) 2		
サンプル数	5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)		
最大計数値	3 0 0,0 0 0 個		
計数可能最小単重	0.0 0 0 1 kg		
表示	フセグメント液晶表示		
	白色バックライト付き		
表示書換回数	約10回/秒		
防塵・防水性能	IP67準拠		
動作温湿度範囲	温度:-10 ~40		
	湿度:85%RH以下:結露しないこと		
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 3		
電源ケーブル	USBケーブル(長さ3m)		
	データ通信も兼用		
積載面寸法	3 0 0 × 3 8 0 mm		
外形寸法(WDH)	W 3 0 0 × D 5 1 5 × H 7 8 4 mm		
本体重量	約11.1kg		
付属品	クイックスタートガイド、A C アダプタ ( AX-TB300 )		
JANコード	4981046201032		

- 1.内部設定にて切替可能
- 2.「g/kg」の表示切替が可能
- 3.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはでき ません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	計数モード	RS出力	校正付き
防水	リミット機能	A C アダプタ	防塵	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FG-11CWPJA: FG-CWP 壁掛け金具	¥9,000(税抜)
A&D FG-19CWPJA:FG-CWP表示器回転金具	¥17,000(税抜)
A&D FG-27CWPJA:Bluetooth通信インタフェース	¥7,000(税抜)
A&D AD-8541-PC-JA:PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A&D AD-8931-JA: Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000(税抜)
A&D AX-TB300:ACアダプタ:GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170(税抜)
A&D AX-USB-CLAMP-JA:USBケーブルクランプ	¥3,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

