



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



表示部は上方に角度を調整可能（無段階）



表示部は背面方向に設定も可能

(3色コンパレータライト)



パック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた重さに対して
『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という
判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が
大幅に向こします。
その値の範囲（上下限値）は最大10個まで登録が可能です。



（オールSUS仕様）

表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

- ステンレス（※1）の表面は鏡/腐食および
引っかき傷に優れた耐久性があります。
洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
- ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、
フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）

（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度70%以下に希釈、セザ部分（コードセザ部分）はアルコール洗浄できません



FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）

USBケーブルと付属のACアダプタ(AX-TB300)を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

先端のUSB TypeAインターフェースをPCIに接続することでPCと双方向通信が可能です

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して
使用する構造です。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

（株）エー・アンド・ディ

A&D 防塵・防水台はかり FG-30KCMWP 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：30kg

最小表示：1g(0.001kg) / 2g(0.002kg) / 5g(0.005kg) / 10g(0.01kg)

メーカー販売価格（税抜）：¥132,000

販売価格（税抜）：¥91,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級IP67のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度の調整が可能（無段階）で、水平方向に180度反転し取付も可能

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：ISD搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|--|
| 商品番号 | 100520658 |
| メーカー品番 | FG-30KCMWP |
| ひょう量 | 30 kg |
| 目量 | 1g(0.001kg) / 2g(0.002kg) / 5g(0.005kg) / 10g(0.01kg) 工場出荷時設定：5g(0.005kg) 1 |
| 直線性 | ±0.01kg |
| 再現性 | 0.005kg |
| 表示単位 | g(グラム) / kg(キログラム) / pcs(個数) 2 |
| サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) |
| 最大計数値 | 300,000個 |
| 計数可能最小単重 | 0.0001kg |
| 表示 | 7セグメント液晶表示 白色バックライト付き |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 防塵・防水性能 | IP67準拠 |
| 動作温湿度範囲 | 温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下：結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 3 |
| 電源ケーブル | USBケーブル(長さ3m) データ通信も兼用 |
| 積載面寸法 | 300×380mm |
| 外形寸法(WDH) | W300×D515×H784mm |
| 本体重量 | 約1.1kg |
| 付属品 | クイックスタートガイド、ACアダプタ(AX-TB300) |
| JANコード | 4981046201032 |

1. 内部設定にて切替可能
2. 「g/kg」の表示切替が可能
3. ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| A&D FG-11CWPJA : FG-CWP 壁掛け金具 | ¥ 9,000 (税抜) |
| A&D FG-19CWPJA : FG-CWP表示器回転金具 | ¥ 17,000 (税抜) |
| A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インターフェース | ¥ 7,000 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth ドングル | ¥ 8,100 (税抜) |
| A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器 | ¥ 9,000 (税抜) |
| A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用 | ¥ 2,170 (税抜) |
| A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ | ¥ 3,800 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます