



表示部は上方方向に角度を調整可能（無段階）



（3色コンパレータライト）



バック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた量に対して『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という判断をコンパレータライトで直感的に判断することで作業効率が大幅に向上します。
その種の範囲（上下限值）は最大10個まで登録が可能です。



表示部は背面方向に設定も可能



＜オールSUS仕様＞

表示部、計量皿、本体フレーム、センサー部
●ステンレス（※1）の表面は腐食・磨耗および引っかき傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
●ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）
（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度が70%以下に濃縮、セブサン（ローソール製剤）はアルコール洗浄できません



＜防塵・防水等級 IP67＞

水深1mに30分間浸漬しても有害な影響を受けるとはならず、粉塵・粉状物の侵入も防ぎます。

（株）エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水台はかり FG-60KCLWP 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：60kg
最小表示：0.002kg / 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg

メーカー販売価格（税抜）：¥142,000

販売価格（税抜）：¥97,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサー部は除く）

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方方向に角度の調整が可能（無段階）で、水平方向に180度反転し取付も可能

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先端のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ（AX-TB300）を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520659
メーカー品番	FG-60KCLWP
ひょう量	6 0 kg
目量	0.0 0 2 kg / 0.0 0 5 kg / 0.0 1 kg / 0.0 2 kg 工場出荷時設定：0.0 1 kg 1
直線性	± 0.0 2 kg
再現性	0.0 1 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)
最大計数值	3 0 0, 0 0 0 個
計数可能最小単重	0.0 0 0 2 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約 1 0 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 7 準拠
動作温湿度範囲	温度：-1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 2
電源ケーブル	USBケーブル (長さ3m) データ通信も兼用
積載面寸法	3 7 0 × 5 0 0 mm
外形寸法 (WDH)	W 3 7 0 × D 6 3 5 × H 7 8 4 mm
本体重量	約 1 2.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、A C アダプタ (AX-TB300)
J A Nコード	4981046201063

1.内部設定にて切替可能

2.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	計数モード	R S出力	校正付き
防水	リミット機能	A C アダプタ	防塵	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FG-11CWPJA : FG-CWP 壁掛け金具	¥9,000 (税抜)
A&D FG-19CWPJA : FG-CWP表示器回転金具	¥17,000 (税抜)
A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース	¥7,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle	¥8,100 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170 (税抜)
A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ	¥3,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

