

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水台はかり FG-150KCLWP-K 出荷時JCSS校正証明書付 (地域番号3)

ひょう量：150kg
最小表示：0.05kg

メーカー販売価格(税抜)：¥173,000

販売価格(税抜)：¥123,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を育てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付

取引・証明に利用できる検定付きはかり

防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能(センサ部は除く)

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度を調整可能(無段階)

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載



表示部は上方向に角度を調整可能(無段階)

(3色コンパレータライト)



バック詰め作業(少ない・ちょうどよい・多い) ランク分け作業

決められた重さに対して『少ない(LO)・ちょうど良い(OK)・多い(HI)』という判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が大幅に向上します。

その種の範囲(上下階級)は最大10個まで登録が可能です。



〈オールSUS仕様〉

表示部、計量皿、本体フレーム、センサ部

- ステンレス(※1)の表面は脂/腐食および引っかけ傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
- チェスプレユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます(※2)

(※1) チェスプレユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304

(※2) アルコール濃度は70%以上を推奨。センサ部(ロードセル)はアルコール洗浄できません

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル(3m)



先端のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です



〈防塵・防水等級 IP67〉

水深1mに30分間浸しても有害な影響を受けず、粉塵・粉未等の粒子状物質の侵入も防ぎます。

USBケーブルと付属のACアダプタ(AX-TB300)を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ (AX-TB300)



ケーブルは付属しません。FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520663
メーカー品番	FG-150KCLWP-K
精度等級	3級
ひょう量	1 5 0 kg
目量	0.0 5 kg
最小測定量	1 kg
最大風体引量	1 5 0 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)
最大計数値	3 0 0, 0 0 0 個
計数可能最小単重	0.0 0 0 5 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	I P 6 7 準拠
動作温湿度範囲	温度: -10 ~ 40 湿度: 85%RH以下: 結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1
電源ケーブル	USBケーブル (長さ3m) データ通信も兼用
積載面寸法	3 7 0 × 5 0 0 mm
外形寸法 (WDH)	W 3 7 0 × D 6 3 5 × H 7 8 4 mm
本体重量	約12.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプタ (AX-TB300)
JANコード	4981046201100

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	計数モード	RS出力
校正付き	防水	リミット機能	ACアダプタ	防塵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース	¥7,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth dongle	¥8,100 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170 (税抜)
A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ	¥3,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

