

#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718










画像は、商品イメージです。



## (株) 佐藤計量器製作所

# デジタル温湿度計 PC-5410TRH

メーカー販売価格(税抜):¥8,900

販売価格(税抜): ¥7,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。 離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。 さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。 設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお 知らせします。

室内での温湿度管理にご活用ください。

見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221074-10
製品番号	1074-10
測定項目	温度・湿度
測定範囲	温度:0.0~50.0
	湿度:20.0~95.0%rh
測定精度:温度	± 1.0 (10 ~ 40 )
	± 2.0 (上記以外)
測定精度:湿度	± 5 %rh(at 2 0 ~ 3 0 、 4 0 ~ 7 0 %rh)
	± 8%rh(上記以外)
分解能	温度:0.1°C
	湿度: 0 . 1 %rh
サンプリング	約30秒
センサ	温度:サーミスタ
	湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
警報設定範囲	0.0~50.0 の範囲において0.1°C刻みで設定可能
温度	
警報設定範囲	2 0.0 ~ 9 5.0 %rhの範囲において 0.1 %rh刻みで設定可能
湿度	
音量	音量大:約80dB 音量小:約65dB
	警報動作時にブザー鳴動
使用環境	温度:0~50°C
	湿度:95%rh以下(結露なきこと)
電源	単 3 形乾電池 3 本(4.5 V)
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
外形寸法	約(W) 2 3 0 × (H) 1 6 4 × (D) 2 7 mm
本体質量	約510g(電池含む)
付属品	単3形アルカリ電池 ( LR6 ) 3本 ( モニター用 )
	取扱説明書 1冊
JAN	4974425801879

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 最高/最低 一体型センサ 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251209 ページ 2/2





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

