



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND  
AND Company Limited

10個

こちらの商品ページは10個セットの商品ページとなります。

AND  
AND Company Limited

株式会社エーアンド・ディ

画像は、正面のイメージです。

AND  
AND Company Limited

株式会社エーアンド・ディ

画像は、ストラップを付けたイメージです。

AND  
AND Company Limited

株式会社エーアンド・ディ

画像は、背面のイメージです。

AND  
AND Company Limited

株式会社エーアンド・ディ

画像は、スタンド背面のイメージです。

AND  
AND Company Limited

株式会社エーアンド・ディ

画像は、個包装のイメージです。

（株）エー・アンド・ディ

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために

A&amp;D

【10個セット】携帯型熱中症指数温湿度計  
みはりん坊ジュニア AD-5690 TypeA

こちらは10個セットの商品ページになります

測定範囲：

熱中症指数：0～50

温 度：0.0～50.0

湿 度：20～90%rh

?湯Gー・アンド・ディでは、熱中症予防対策の啓発の一環として、暑さ指数(W B G T)を具体的にわかりやすく「熱中症指数」と呼称しています。

メーカー販売価格（税抜）：¥16,000

販売価格（税抜）：¥9,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症指数(W B G T)とは、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。

みはりん坊ジュニア AD-5690 TypeA は、熱中症の危険度ランクと熱中症指数をチェックすることができるコンパクトで携帯に便利な製品です。

本製品が表示する熱中症指数は、JISやISOで規定される黒球を用いたW B G T 値(熱中症指数)により近づけるために、温度と湿度より湿球温度を計算し弊社が独自に開発した計算アルゴリズムにより温度と湿度から熱中症指数を計算しています。

本製品は、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に準拠して熱中症の危険度を表示しアラーム値を設定しています。

熱中症指数(W B G T)の危険レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4つのレベル表示するとともに、熱中症指数(W B G T)のアラームをブザーでお知らせします。

電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム

熱中症指数(WBGT)を数値で表示

熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示

熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせ

ブザー音のオン/オフ機能付き

最高値、最低値を自動メモリー

成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510002
メーカー品番	AD5690A
商品名	携帯型熱中症指数温湿度計 みはりん坊ジュニア
型式	A D - 5 6 9 0 Type A
表示項目	熱中症指数(W B G T)・温度・湿度
測定項目	温度・湿度
温度	測定範囲：0.0 ~ 50.0 表示範囲：0.0 ~ 60.0 表示分解能：0.1
測定精度：温度	± 1 : 10.0 ~ 39.9 ± 2 : 0.0 ~ 9.9 ~ 40.0 ~ 50.0
湿度	測定範囲：20 ~ 90 %RH 表示範囲：10 ~ 99 %RH 最小表示：1 %RH
測定精度：湿度	25 時： ± 5 %RH : 30 ~ 69 %RH ± 10 %RH : 20 ~ 29 %RH ~ 70 ~ 90 %RH
熱中症指数(W B G T)	表示範囲：0 ~ 50 最小表示：1
熱中症の危険レベル表示	注意・警戒・厳重警戒・危険：液晶バー表示
熱中症指数(W B G T)アラーム	W B G T が 28 以上で厳重警戒アラーム W B G T が 31 以上で危険アラーム
ブザー音量	約 65 dB : 距離 10 cm
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗
測定間隔	20 秒
外形寸法	W 62 × H 40 × D 12.5 mm
本体質量	約 26 g : 電池含む
電源	C R 2032 形リチウム電池 1 個
電池寿命	約 1 年 周囲温度 25 ~ アラーム動作なしの場合
材質	A B S 樹脂 本体・ボタン・スタンド・電池フタ
使用場所	屋内及び屋外で太陽照射の無い場所
動作環境	温度：0 ~ 50 湿度：10 ~ 90 %RH・ただし、結露しないこと
保存環境	温度：-10 ~ 55 湿度：0 ~ 95 %RH・ただし、結露しないこと
付属品	取扱説明書 × 1 ・ストラップ × 1 モニタ用 C R 2032 コイン形電池 × 1 1
JANコード	4981046160360

1. 付属の電池(C R 2032 形リチウム電池 1 個)は、モニタ用です。

2. (株)エー・アンド・ディでは、熱中症予防対策の啓発の一環として、暑さ指数(W B G T)を具体的にわかりやすく「熱中症指数」と呼称しています。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

W B G T 指数

アラーム

一体型センサ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260213

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます