#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







こちらは10個セットの商品ページに



画像は、商品イメージです。乾燥指数



画像は、背面のイメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージ



画像は、使用イメージです。

### (株)エー・アンド・デイ

# 【10個セット】くらし環境温湿度計 みはりん坊ダブル AD-5687

こちらは10個セットの商品ページになります

測定範囲

温度:0~50

湿度:20~90%RH

メーカー販売価格(税抜):¥32,000

販売価格(税抜):¥19,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境 の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)を一覧 表示

暑熱環境の危険ランクを4段階表示

インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示

熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可 能)

壁掛とストラップの2通りの設置が可能 成績書発行可能(別費用)

#### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510004	
型式	A D-5 6 8 7	
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻	
測定項目	温度・相対湿度	
測定範囲:温度	0 ~ 5 0.0	
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH	
測定精度:温度	± 1 (10.0 ~ 39.9 )• ± 2 (0 ~ 9.9 • 40.0 ~ 50.0	
測定精度:湿度	2 5 時: ± 5 %RH(3 0 %RH~6 9 %RH)・±10%RH(2 0 %RH~2 9 %RH・7 0 %RH~9	0 %
分解能:温度	0.1	
分解能:湿度	1 %RH	
センサ	温度:バンドギャップ式・相対湿度:静電容量式	
測定間隔	2 0 秒	
外形寸法	4 7 (W) × 1 2.5 (D) × 8 2 (H)mm	
本体質量	約 4 0 g(電池含む)	
電源	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個	
備考	商品説明もご参照下さい。	

付属の電池(CR2032×1個)は、モニタ用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	)(	湿度測定	WBGT指数	)(	乾燥指数	)(	時計機能	)
最高/最低	)(	一体型センサ	校正可能					

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251113

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251113

ページ 3/3







