



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com



こちらは5個セットの商品ページになります



画像は、商品イメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

株エー・アンド・ディ

## A&D 【5個セット】くらし環境温湿度計 熱中症みはりん坊 AD-5688

こちらは5個セットの商品ページになります

測定範囲

温度：0?50

湿度：20?90%RH

メーカー販売価格（税抜）：¥17,000

**販売価格（税抜）：¥11,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理に、乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設などで

労務環境の安全管理に、作業現場、工場などで

熱中症指数を数値と音や光でお知らせ

簡単に使えるおまかせモードとアラーム値が変更できる設定モード

最高値、最低値の自動メモリー機能

ストラップ付で携帯に便利、壁掛にも可能

成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510005
型式	A D - 5 6 8 8
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度・湿度・時刻・タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	0 ~ 50.0
測定範囲:湿度	20 %RH ~ 90 %RH
測定精度:温度	± 1 (10.0 ~ 39.9) • ± 2 (0 ~ 9.9 • 40.0 ~ 50.0)
測定精度:湿度	25 時: ± 5 %RH (30 %RH ~ 69 %RH) • ± 10 %RH (他の測定範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度:バンドギャップ式・湿度:静電容量式
測定間隔	20秒
外形寸法	47 (W) × 82 (H) × 12.5 (D)mm
本体質量	約40g(電池含む)
電源	コイン形リチウム電池CR2032×1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(CR2032×1個)は、モニタ用です。

## 機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます