



画像は、商品イメージです。




 オーハウス コーポレーション
画像は、商品イメージです。



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品本体のイメージです。



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メーター

オーハウス(OHAUS) 卓上導電率メーター a-AB23EC-B JP

【測定範囲・分解能】

| | |
|------|------------------------------------|
| 導電率 | : 0.0 1 μ S/cm ~ 1 9 9.9 mS/cm |
| | 分解能: 0.0 1 μ S/cm 最小・オートレンジ |
| TDS | : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L |
| | 分解能: 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ |
| 実用塩分 | : 0 ~ 9 9.9 psu |
| | 分解能: 0.0 1 psu 最小・オートレンジ |
| 温度 | : 0.0 ~ 1 0 0.0 |
| | 分解能: 0.1 |

メーカー販売価格(税抜): ¥66,000

販売価格(税抜): ¥47,694

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「A B 2 3 E C」卓上メータは、導電率・TDS・塩分濃度を簡単に測定できるように設計された、使いやすいペンチトップメーターです。大型LCDディスプレイと6つの説明メニューボタンを備え、シンプルでわかりやすい設計になっています。測定項目を99個保存できるため、効率的なデータ収集が可能です。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験実行時の柔軟性が高まり、A B 2 3 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。

6つの解説メニューボタン・自動バッファ認識・自動温度補正
大型の5インチの明るいLCDディスプレイ
コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 701130989673 |
| メーカー品番 | 30989673 |
| 品名 | 卓上導電率メーター |
| 型式 | a-A B 2 3 E C - B J P |
| pH測定 | - |
| ORP測定 | - |
| 導電率測定 | 測定範囲：0.01～199.9 μ S/cm 20～199.9 μ S/cm 200～1.999 μ S/cm 2.00～19.99 mS/cm 20.0～199.9 mS/cm 分解能：0.01 μ S/cm 最小・オートレンジ 精度： $\pm 1\%$ 読取 ± 3 最下位桁 |
| TDS測定 | 測定範囲：0.1 mg/L～199.9 g/L 分解能：0.01 g/L 最小・オートレンジ 精度： $\pm 1\%$ 読取 ± 3 最下位桁 |
| 実用塩分濃度測定 | 測定範囲：0～99.9 psu 分解能：0.01 psu 最小・オートレンジ 精度： $\pm 1\%$ 読取 ± 3 最下位桁 |
| 温度測定 | 測定範囲：0.0～100.0 分解能：0.1 精度： ± 0.5 |
| 校正 | 校正点：1点セル定数校正 4種の標準液： 10・84・1413 μ S/cm・12.88 mS/cm 校正モード：リニア |
| 測定データログ | 99件 |
| 校正データログ | 直前校正 |
| 表示 | バックライト付5インチセグメントLCD |
| 入力 | 導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k |
| 電極 | 同梱なし |
| 動作周囲環境 | 温度：5～40 湿度：5～80% |
| 設置過電圧 | Category |
| 汚染 | Degree 2 |
| 電源 | ユニバーサルACアダプタ 入力：100～240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A |
| 電圧変動 | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動 |
| 同梱品 | ・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ |
| 本体寸法 | W210×D142×H51mm |
| 正味重量 | 0.38kg |



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

卓上

3点校正

酸化還元電位(ORP)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|--------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス | ¥3,790 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト | ¥1,940 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向 | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンゴ | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト | ¥1,090 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80× | ¥1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向 | ¥1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平型 | ¥3,530 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE | ¥3,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・プラスチックシャフト | ¥7,830 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト | ¥15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm | ¥39,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト | ¥840 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20 | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23 | ¥1,940 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥5,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml | ¥14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml | ¥27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml | ¥6,730 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥8,750 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

