



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

オーハウス コーポレーション

画像は、商品イメージです。

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

## オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メーター

### 卓上導電率メーター a-A B 2 3 E C -B J P

#### 【測定範囲・分解能】

導電率	: 0.0 1 $\mu$ S/cm ~ 1 9 9 . 9 mS/cm
分解能	: 0.0 1 $\mu$ S/cm 最小・オートレンジ
T D S	: 0.1 mg/L ~ 1 9 9 . 9 g/L
分解能	: 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ
実用塩分	: 0 ~ 9 9 . 9 psu
分解能	: 0.0 1 psu 最小・オートレンジ
温 度	: 0.0 ~ 1 0 0.0
分解能	: 0.1

メーカー販売価格（税抜）: ¥66,000

**販売価格（税抜）: ¥47,694**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「A B 2 3 E C」卓上メータは、導電率・T D S・塩分濃度を簡単に測定できるように設計された、使いやすいベンチトップメーターです。大型LCDディスプレイと6つの説明メニュー ボタンを備え、シンプルでわかりやすい設計になっています。測定項目を99個保存できるため、効率的なデータ収集が可能です。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験実行時の柔軟性が高まり、A B 2 3 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。

6つの解説メニュー ボタン・自動バッファ認識・自動温度補正  
大型の5インチの明るいLCDディスプレイ  
コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989673
メーカー品番	30989673
品名	卓上導電率メーター
型式	a-A B 2 3 E C-B J P
pH測定	-
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲 : 0.01 ~ 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 20 ~ 199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 200 ~ 1.999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 2.00 ~ 19.99 mS/cm 20.0 ~ 199.9 mS/cm 分解能 : 0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 最小・オートレンジ 精度 : $\pm 1\%$ 読取 $\pm 3$ 最下位桁
TDS測定	測定範囲 : 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L 分解能 : 0.01 g/L 最小・オートレンジ 精度 : $\pm 1\%$ 読取 $\pm 3$ 最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲 : 0 ~ 99.9 psu 分解能 : 0.01 psu 最小・オートレンジ 精度 : $\pm 1\%$ 読取 $\pm 3$ 最下位桁
温度測定	測定範囲 : 0.0 ~ 100.0 分解能 : 0.1 精度 : $\pm 0.5$
校正	校正点 : 1点セル定数校正 4種の標準液 : 10.84, 14.13 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 12.88 mS/cm 校正モード : リニア
測定データログ	99件
校正データログ	直前校正
表示	バックライト付5インチセグメントLCD
入力	導電率 : ミニ-DIN 温度 : NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 5 ~ 80 %
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ 入力 : 100 ~ 240V・200mA・50-60Hz 出力 : 12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ
本体寸法	W210×D142×H51mm
正味重量	0.38kg

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20250729

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

卓上

3点校正

酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20250729

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00




(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH電極 ST350 : 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラスシャフト	¥17,047(税抜)
pH電極 ST320 : 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥12,176(税抜)
pH電極 ST310 : 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥12,176(税抜)
pH電極 ST272 : プラスチックシャフト	¥25,976(税抜)
pH電極 ST270 : 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥36,529(税抜)
pH電極 ST260 : 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥11,365(税抜)
pH電極 ST230 : 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、	¥12,176(税抜)
pH電極 ST210 : 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥7,306(税抜)
pH電極 STMICRO5 : 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×5mm	¥14,612(税抜)
pH電極 STMICRO8 : 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150×8mm・チューブや狭い容器向	¥14,612(税抜)
pH電極 STSURF : 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケ	¥9,741(税抜)
pH電極 STPURE : 2in1補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥14,612(税抜)
ORP電極 STORP2 : 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥25,976(税抜)
ORP電極 STORP1 : 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥12,988(税抜)
銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 : ガラスシャフト	¥15,424(税抜)
4極導電率センサ STCON3 : 70μS/cm~200mS/cm	¥33,282(税抜)
2極純水導電率センサ STCON7 : 0.02~200μS/cm	¥46,271(税抜)
温度プローブ STTEMP30 : 30k · ステンレスシャフト	¥8,929(税抜)
pH電極 ST322 : 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラ	¥11,365(税抜)
Stirrer Compact AS20	¥13,800(税抜)
電極ホルダ A B 23	¥2,922(税抜)
pHバッファ pH1.68 · 250ml	¥3,491(税抜)
pHバッファ pH4.01 · 250ml	¥1,786(税抜)
pHバッファ pH6.86 · 250ml	¥1,948(税抜)
pHバッファ pH7.00 · 250ml	¥1,948(税抜)
pHバッファ pH9.18 · 250ml	¥1,948(税抜)
pHバッファ pH10.01 · 250ml	¥1,948(税抜)
pHバッファ pH12.45 · 250ml	¥1,948(税抜)
pH電極用リファレンス電解液 3M・KC1溶液飽和AgCl · 30ml	¥1,299(税抜)
pH電極保護液 3M・KC1 · 125ml	¥1,299(税抜)
導電率標準溶液 84μS/cm 250ml	¥2,922(税抜)
導電率標準溶液 500μS/cm · 250ml	¥4,627(税抜)
導電率標準溶液 1,413μS/cm · 250ml	¥2,922(税抜)
導電率標準溶液 12.88mS/cm · 250ml	¥3,247(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます