商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

8¥0 オーハウス コーポレーション

画像は 商品イメージです.

OHAUS*



オーハウス コーポレーション 画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS*

OHAUS



オーハウス コーポレーション 画像は、商品の使用イメージです。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使い やすい卓トメーター

オーハウス(OHAUS) 卓上導電率メーター a-AB23EC-F JP

【測定範囲・分解能】

導電率 : $0.01 \mu \text{S/cm} \sim 199.9 \text{ mS/cm}$

分解能: 0.0 1 μ S/cm 最小・オートレンジ

TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L

分解能: 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ

実用塩分: 0~99.9psu

分解能: 0.0 1 psu 最小・オートレンジ

温度 : 0.0 ~ 1 0 0.0

分解能: 0.1

メーカー販売価格(税抜):¥119,000

販売価格(税抜): ¥84,482

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「AB23EC」卓上メータは、導電率・TDS・塩分濃度を簡単に測 定できるように設計された、使いやすいベンチトップメーターです。大 型LCDディスプレイと6つの説明メニューボタンを備え、シンプルで わかりやすい設計になっています。測定項目を99個保存できるため、 効率的なデータ収集が可能です。小型のベースを備えた独立式電極ホル ダにより、実験実行時の柔軟性が高まり、AB23卓上メータはラボの 省スペース化をもたらします。

6 つの解説メニュー ボタン・自動バッファ認識・自動温度補正 大型の5インチの明るいLCDディスプレイ コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989674
メーカー品番	30989674
	卓上導電率メーター
品 名 型 式	早上号电学 ハーツー a-AB23EC-FJP
	a-A b 2 3 E C-F J F
pH測定	•
ORP測定	
導電率測定	測定精度: 0 . 0 1 ~ 1 9 . 9 9 μ S/cm
	2 0 ~ 1 9 9.9 μ S/cm
	2 0 0 ~ 1.9 9 9 μS/cm
	2.00 ~ 19.99 mS/cm
	2 0.0 ~ 1 9 9.9 mS/cm
	分解能 : 0.0 1 μ S/cm 最小・オートレンジ
	精 度 : ± 1% 読取 ± 3 最下位桁
TDS測定	測定範囲:0.1 mg/L~199.9 g/L
	分解能 : 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ
	精 度 : ± 1% 読取 ± 3 最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲: 0 ~ 9 9 . 9 psu
	分解能 : 0.0 1 psu 最小・オートレンジ
	精 度 :±1%読取±3最下位桁
温度測定	測定範囲:0.0~100.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.5
校正	校正点 :1点セル定数校正
	4種の標準液:
	1 0 · 8 4 · 1 4 1 3 μ S/cm · 1 2.8 8 mS/cm
	校正モード : リニア
測定データログ	9 9件
校正データログ	直前校正
表示	バックライト付 5 インチセグメント L C D
入力	導電率 : ミニ-DIN
	温 度 :NTC 30k
電極	同梱: 導電率センサ STCON3
動作周囲環境	温度:5~40
	湿度:5~80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ
	入力:100~240V・200mA・50-60Hz
	出力:1 2 VDC・0.5 A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
同梱品	・導電率センサSTCON3
	・導電率標準液キット
	・自立式電極ホルダ
	・ACアダプタ
本体寸法	W 2 1 0 × D 1 4 2 × H 5 1 mm

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214 ページ 2/4









正味重量 0.3 8 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 p H
)
 温度
)
 卓上
)
 3 点校正
)
 酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥3,790(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチャ	ックシャフ¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラス	¥3,370(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥1,940(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンこ	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80 ×	¥1,430(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2In1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チュー	ーブや狭い容器の(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平正	¥3,530(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向	けSTPURE¥3,200(税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥7,830 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥15,650(税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm	¥39,130(税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm	¥27,850(税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥840(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥27,850(税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	¥1,940(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCI溶液飽和AgCI・30ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCI・125ml	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 µ S/cm 250ml	¥14,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥27,010(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥6,730(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥8,750(税抜)
	-



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4



