

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

信頼性が高く使いやすいpHベンチトップメータ

オーハウス(OHAUS) 卓上pHメーター a-AB33PH-B JP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.00 ~ 16.00 pH • 0.1 / 0.01 pH

ORP : ± 2,000.0 mV • 0.1 mV

温度 : - 5.0 ~ 110.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ￥85,000

販売価格(税抜) : ￥60,882

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しい AQUASEARCHER™「A B 3 3 pH」ベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Steward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5 インチの LCDディスプレイとタッチ キーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Steward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の 6.5 インチの明るい LCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大 1,000 個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 701130989677 |
| メーカー品番 | 30989677 |
| 品 名 | 卓上pHメーター |
| 型 式 | a-A B 3 3 P H-B J P |
| pH測定 | 測定範囲： - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH 分解能： 0.1 / 0.0 1 pH 精 度： ± 0.0 1 pH |
| ORP測定 | 測定範囲： ± 2,0 0 0.0 mV 分解能： 1 mV 精 度： ± 1 mV |
| 導電率測定 | - |
| TDS測定 | - |
| 抵抗率測定 | - |
| 実用塩分濃度測定 | - |
| 温度測定 | 測定範囲： 0.0 ~ 1 0 0.0 分解能： 0.1 精 度： ± 0.5 校 正： なし |
| 校正 | ポイント： 最大3点 校正マーク： スロープ/ゼロ電位と表情 校正モード： 直線性 |
| 測定データログ | 1,0 0 0 セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント |
| 校正データログ | 最後の校正 |
| 表示 | バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン |
| 入力 | pH電極： BNC 温 度： NTC 30k |
| 電極 | 同梱なし |
| 動作周囲環境 | 温度： 5 ~ 40 湿度： 5 ~ 80% |
| 設置過電圧 | Category |
| 汚染 | Degree 2 |
| 電源 | ユニバーサルACアダプタ 入力： 100 ~ 240V・200mA・50-60Hz 出力： 12VDC・0.5A |
| 電圧変動 | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動 |
| 本体寸法 | W210×D142×H51mm |
| 正味重量 | 0.5kg |
| 同梱品 | ・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ |



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

p H

温度

時計

卓上

自動温度補正

R S 出力

バックライト

酸化還元電位(ORP)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|--------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス | ¥3,790 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト | ¥1,940 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向 | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サン | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト | ¥1,090 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80× | ¥1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向 | ¥1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平 | ¥3,530 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE | ¥3,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト | ¥7,830 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト | ¥15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm | ¥39,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト | ¥840 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41 | ¥13,970 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20 | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ | ¥67,910 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) テスター-BNC AB33 AB41 | ¥49,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥5,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml | ¥14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml | ¥27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml | ¥6,730 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥8,750 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます