

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

## オーハウスコーポレーション

信頼性が高く使いやすいpHベンチトップメータ

### オーハウス(OHAUS) 卓上pHメーター a-AB33PH-B JP

#### 【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH ・ 0.1 / 0.0 1 pH

ORP : ± 2,0 0 0.0 mV ・ 0.1 mV

温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 85,000

**販売価格 (税抜) : ¥ 60,882**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

#### オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しい AQUASEARCHER™ 「A B 3 3 pH」ベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Steward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5 インチの LCDディスプレイとタッチ キーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Steward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の 6.5 インチの明るい LCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大 1,000 個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 701130989677  |
| メーカー品番   | 30989677  |
| 品名       | 卓上pHメーター  |
| 型式       | a-A B 3 3 P H - B J P   |
| pH測定     | 測定範囲： - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH<br>分解能： 0.1 / 0.0 1 pH<br>精度： ± 0.0 1 pH |
| ORP測定    | 測定範囲： ± 2,0 0 0.0 mV<br>分解能： 1 mV<br>精度： ± 1 mV                     |
| 導電率測定    | -   |
| TDS測定    | -   |
| 抵抗率測定    | -   |
| 実用塩分濃度測定 | -   |
| 温度測定     | 測定範囲： 0.0 ~ 1 0 0.0<br>分解能： 0.1<br>精度： ± 0.5<br>校正： なし              |
| 校正       | ポイント： 最大3点<br>校正マーク： スロープ/ゼロ電位と表情<br>校正モード： 直線性                     |
| 測定データログ  | 1,0 0 0 セット<br>時刻と日付のスタンプを持つデータポイント                                 |
| 校正データログ  | 最後の校正   |
| 表示       | バックライト付6.5インチ<br>セグメント・ドットマトリクスLCD<br>タッチスクリーン                      |
| 入力       | pH電極： BNC<br>温度： NTC 30k  |
| 電極       | 同梱なし  |
| 動作周囲環境   | 温度： 5 ~ 40<br>湿度： 5 ~ 80%   |
| 設置過電圧    | Category  |
| 汚染       | Degree 2  |
| 電源       | ユニバーサルACアダプタ<br>入力： 100 ~ 240V・200mA・50-60Hz<br>出力： 12VDC・0.5A      |
| 電圧変動     | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動   |
| 本体寸法     | W210 × D142 × H51mm   |
| 正味重量     | 0.5kg   |
| 同梱品      | ・自立式電極ホルダ<br>・ACアダプタ  |



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

時計

卓上

自動温度補正

RS出力

バックライト

酸化還元電位(ORP)



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス                   | ¥ 3,790 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト      | ¥ 2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト            | ¥ 3,370 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト                                    | ¥ 1,940 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト                     | ¥ 2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向             | ¥ 2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンゴ                   | ¥ 2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト                      | ¥ 1,090 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×                 | ¥ 1,430 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向 | ¥ 1,430 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平型                  | ¥ 3,530 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE  | ¥ 3,200 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト                           | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト                  | ¥ 7,830 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト                              | ¥ 15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 $\mu$ S/cm                  | ¥ 27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 $\mu$ S/cm ~ 200mS/cm                 | ¥ 39,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト                           | ¥ 840 (税抜)    |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41  | ¥ 13,970 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20                                     | ¥ 27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション                   | ¥ 67,910 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) テスター-BNC AB33 AB41                                       | ¥ 49,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml                                      | ¥ 3,700 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml                                      | ¥ 5,810 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml                                      | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml                                      | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml                                      | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml                                     | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml                                     | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml                       | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml                                     | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml                              | ¥ 14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml                             | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml                           | ¥ 6,730 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml                                 | ¥ 8,750 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

