



画像は、商品イメージです。




 オーハウス コーポレーション
画像は、商品イメージです。



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品本体のイメージです



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

導電率・TDS・塩分濃度を簡単に測定できるベンチトップメータ

オーハウス(OHAUS) 卓上導電率メーター a-AB33EC-B JP

【測定範囲・分解能】

導電率 : 0.001 μ S/cm ~ 1,000 mS/cm
分解能 : 0.001 μ S/cm 最小・オートレンジ
TDS : 0.1 mg/L ~ 200 g/L
分解能 : 0.01 g/L 最小・オートレンジ
抵抗率 : 1 ~ 100 M \cdot cm
分解能 : 0.01 \cdot cm・オートレンジ
実用塩分 : 0 ~ 100 psu
分解能 : 0.01 psu 最小・オートレンジ
温度 : -5.0 ~ 110.0
分解能 : 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ￥104,000

販売価格(税抜) : ￥74,071

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しい AQUASEARCHER™ 「A B 3 3 E C」ベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Steward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Steward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動パッド認識

大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大1,000個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989699
メーカー品番	30989699
品名	卓上導電率メーター
型式	a-A B 3 3 E C - B J P
pH測定	-
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲：0.001～199.9 μ S/cm 20～199.9 μ S/cm 200～1.999 μ S/cm 2.00～19.99 mS/cm 20.0～1,000 mS/cm 分解能：0.001 μ S/cm 最小・オートレンジ 精度： $\pm 0.5\%$ 読取 ± 2 最下位桁
TDS測定	測定範囲：0.1 mg/L～199.9 g/L 分解能：0.01 g/L 最小・オートレンジ 精度： $\pm 0.5\%$ 読取 ± 2 最下位桁
抵抗率測定	測定範囲：2～100 M \cdot cm 分解能：0.01 \cdot cm・オートレンジ 精度： $\pm 0.5\%$ 読取 ± 2 最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲：0～100 psu 分解能：0.01 psu 最小・オートレンジ 精度： $\pm 0.5\%$ 読取 ± 2 最下位桁
温度測定	測定範囲：0.0～100.0 分解能：0.1 精度： ± 0.3 校正：なし
校正	校正ポイント： ・1ポイントセル定数校正 ・6種類の導電率標準液対応 校正マーク：電極定数と表情 校正モード：直線性
測定データログ	1,000セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン
入力	導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：5～40 湿度：5～80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2



電源	ユニバーサルACアダプタ 入力：100～240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
本体寸法	W210×D142×H51mm
正味重量	0.5kg
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	時計	卓上	塩分
自動温度補正	RS出力	バックライト	導電率	抵抗率
総溶解固形物(TDS)	酸化還元電位(ORP)			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥3,790 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンゴ	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×	¥1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向	¥1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平型	¥3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥7,830 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm	¥27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm	¥39,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥840 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41	¥13,970 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) テスター-BNC AB33 AB41	¥49,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml	¥27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥8,750 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

