



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



(株)守随本店

(株)守随本店 表示器 Si170

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取扱説明書をご参照の上、お客様にて設置をお願いいたします

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|--|
| 商品番号 | 301200096 |
| 本体材質 | A B S樹脂 |
| 最小入力感度 | 0.3 μ V/div(min.) |
| ロードセル印加電圧 | D C 5V, 120mA ロードセル 350 最大 8 個まで、またはロードセル 700 最大 16 個まで |
| 信号入力範囲 | 0.3mV ~ \pm 30mV |
| A D変換方式 | 24bit シグマデルタ方式 |
| 内部カウント | 3,000,000 |
| 最大表示分解能 | 最大 999,999 目量 |
| サンプリング速度 | 3,200 回/秒 |
| ディスプレイ | 6 桁字高 25mm 液晶ディスプレイ (バックライト付) |
| インターフェイス | RS-232C 出力(ケーブル別途) or Bluetooth (オプション) |
| 電源 | ・ AC アダプター 入力 : AC100V 50/60Hz、出力 : DC12V 2A ・ 単 3 乾電池 x 4 本 |
| 使用温度 | - 10 ~ +40 |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

