



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、操作部・表示部のイメージです。

オーハウス コーポレーション

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、電極を付けたイメージです。  
電極は別売品です。

## オーハウスコーポレーション

どんな環境でも使える便利なポータブル導電率計

## オーハウス(OHAUS) ポータブル導電率計 ST300C-B

### 【測定範囲・分解能】

導電率：0.01  $\mu$ S/cm ~ 199.9 mS/cm · 0.01  $\mu$ S/cm

TDS：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L · 0.01 g/L

温度：0.0 ~ 100.0 · 0.1

メーカー販売価格（税抜）：¥47,900

**販売価格（税抜）：¥34,460**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 300シリーズ」は、汎用性を考慮して設計されています。内蔵スタンドのサポートにより研究室で操作することも、現場で操作することもできます。

クリアで整理されたLCD画面、ワンタッチでキャリブレーションデータと保存された情報を呼び出す機能など、使いやすくなっています。さらに、IP54防塵防水保護等級で設計されており、水やほこりの粒子によるメータの損傷を防ぎます。

ST300Cは、液体の導電率とTDSレベル測定をするための信頼性が高く確かな選択肢となります。

卓上で使えるメータスタンド

現場で安全に使用できるリストストラップ

IP54保護等級のハウジング

耐久性に優れ、多目的に使用可能

自動および手動の温度補正

標準液の自動認識

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 701130092000   |
| メーカー品番  | 30092000   |
| 品名      | ポータブル導電率計  |
| 型式      | S T 3 0 0 C - B  |
| pH測定    | -  |
| ORP測定   | -  |
| 導電率測定   | 測定範囲：0.01 $\mu$ S/cm ~ 199.9 mS/cm<br>分解能：0.01 $\mu$ S/cm<br>精度： $\pm 0.5\%$ |
| TDS測定   | 測定範囲：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L<br>分解能：0.01 g/L<br>精度： $\pm 0.5\%$                 |
| 抵抗率測定   | -  |
| DO測定    | -  |
| 温度測定    | 測定範囲：0.0 ~ 100.0<br>分解能：0.1<br>精度： $\pm 0.3$                                 |
| 校正      | 校正ポイント：1ポイント<br>4登録済み標準液グループ   |
| 測定データログ | 30回の測定値  |
| 校正データログ | 最後の校正データ   |
| 温度補正    | A T C：自動温度補正<br>直線性：0.00%/ . . . 10.00%/<br>参照温度：20及び25                      |
| 塩分補正    | -  |
| 表示      | 液晶表示   |
| 入力      | Mini-D I N<br>N T C 3 0 k  |
| 電極      | 同梱なし   |
| 動作周囲環境  | 温度：5 ~ 40<br>湿度：5 ~ 80%・結露なきこと   |
| 電源      | 単4乾電池×4本   |
| バッテリー寿命 | 約250時間   |
| 本体寸法    | W90×D150×H35mm   |
| 正味重量    | 0.18kg<br>バッテリーを除く   |
| I P規格   | I P 5 4  |
| 同梱品     | ・ I P 5 4 セット・単4乾電池×4本<br>・電極クリップ・リストストラップ                                   |



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

手持

卓上

自動温度補正

防滴 I P X 4 以下

導電率

総溶解固形物(TDS)



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス                  | ¥ 18,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト     | ¥ 13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト           | ¥ 13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト                    | ¥ 40,310 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバ                | ¥ 12,620 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、ジュースなど)対応    | ¥ 13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト                     | ¥ 8,080 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×5mm・チューブや狭い容器対応 | ¥ 16,160 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150:               | ¥ 16,160 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケーション向        | ¥ 10,770 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、                 | ¥ 16,160 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト                          | ¥ 28,690 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャ                   | ¥ 14,390 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 $\mu$ S/cm ~ 200mS/cm                | ¥ 36,770 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 $\mu$ S/cm                 | ¥ 51,080 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト                          | ¥ 9,930 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ                  | ¥ 12,620 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST300D対応ガルバニックDOセンサ STDO11                              | ¥ 39,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20                                    | ¥ 15,310 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23  | ¥ 3,370 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml                                     | ¥ 3,950 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml                                     | ¥ 2,020 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml                                     | ¥ 2,190 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml                                     | ¥ 2,190 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml                                     | ¥ 2,190 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml                                    | ¥ 2,190 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml                                    | ¥ 3,530 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml                      | ¥ 1,510 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml                                    | ¥ 1,510 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml                             | ¥ 3,370 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml                            | ¥ 5,130 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml                          | ¥ 3,370 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml                                | ¥ 3,700 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

