

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、手持ちのイメージです。



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。電極は別売品です。



画像は、ＰＣへのデータ伝送イメージです。

オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式ｐＨメータは、現場でのテストに最適

オーハウス(OHAUS) ポータブルpHメーター ST400-BJP

【測定範囲・分解能】
ｐＨ　：－２.００～１６.００pH・０.０１pH
ＯＲＰ：－１,９９９～１,９９９mV・１mV
温　度　：－５.０～１１０.０℃・０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥124,300

販売価格 (税抜)：￥89,440

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「ＳＴＡＲＴＥＲ４００ｐＨ/４００Ｍ」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場で
の測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。 充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。 直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のＵＳＢポートにより、データ転送も簡単です。
●水気の多い環境での作業に適したＩＰ６７防水ハウジング
●充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮
●直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単
●大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載
●自動および手動の温度補正
※電極は、付属していません。別途お買い求めください。
※日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989703
メーカー品番	30989703
品　名	ポータブルｐＨメーター
型　式	ＳＴ４００-ＢＪＰ
ｐＨ測定	測定範囲：－２.００～１６.００pH 分解能　：０.０１pH 精　度　：±０.０１pH
ＯＲＰ測定	測定範囲：－１,９９９～１,９９９mV 分解能　：１mV 精　度　：±１mV
導電率測定	－
ＴＤＳ測定	－
抵抗率測定	－
塩分測定	－
ＤＯ測定	－
温度測定	測定範囲：０.０～１００.０℃ 分解能　：０.１℃ 精　度　：±０.５℃
校正	校正ポイント：１-５ポイント ６登録済み標準液グループ
表示	バックライト付き液晶表示
測定データログ	１,０００回の測定結果
校正データログ	各センサＩＤ毎の５つの校正データ
温度補正	ＡＴＣ：自動温度補正 ＭＴＣ：手動温度補正
塩分補正	－
入力	ｐＨ　：ＩＰ６７ ＢＮＣコネクタ インピーダンス＞１０e＋１２Ω 温度　：ＮＴＣ ３０kΩ
電極	同梱なし
通信	Micro-ＵＳＢ
動作周囲環境	温度：５～４０℃ 湿度：８０%以下・結露なきこと
電源	充電式リチウム電池：２,６００mAh
バッテリ寿命	約４０時間 約３００回の充電と放電
本体寸法	Ｗ１００×Ｄ２３０×Ｈ４０mm
正味重量	０.３５kg
ＩＰ規格	ＩＰ６７
本体材質	ＡＢＳ/ＰＣ
同梱品	・ＩＰ６７ゴム製ハウジング ・電極クリップ・リストストラップ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ	温度	手持	卓上	自動温度補正
ＲＳ出力	ＩＰ６７	酸化還元電位(ORP)		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル	￥19,190（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル	￥51,920（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m	￥170,990（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m	￥185,460（税抜）
オーハウス(OHAUS) DOプローブキャップ STDO21	￥28,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ	￥3,620（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り	￥2,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	￥4,040（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	￥2,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	￥3,620（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84μS/cm 250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413μS/cm・250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	￥3,790（税抜）
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	￥1,010（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）