



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

## オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式pHメータは、現場でのテストに最適

## オーハウス(OHAUS) ポータブルpHメーター ST400-GJP

### 【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH · 0.0 1 pH

ORP : - 1,9 9 9 ~ 1,9 9 9 mV · 1 mV

温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0 · 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 133,000

**販売価格 (税抜) : ¥ 94,200**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 400 pH/400 M」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング  
充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮  
直感的なソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単  
大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載  
自動および手動の温度補正

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989705
メーカー品番	30989705
品名	ポータブルpHメーター
型式	ST400-GJP
pH測定	測定範囲： - 2.00 ~ 16.00 pH 分解能： 0.01 pH 精度： ± 0.01 pH
ORP測定	測定範囲： - 1,999 ~ 1,999 mV 分解能： 1 mV 精度： ± 1 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	-
DO測定	-
温度測定	測定範囲： 0.0 ~ 100.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.5
校正	校正ポイント： 1-5 ポイント 6登録済み標準液グループ
表示	バックライト付き液晶表示
測定データログ	1,000回の測定結果
校正データログ	各センサID毎の5つの校正データ
温度補正	ATC：自動温度補正 MTC：手動温度補正
塩分補正	-
入力	pH：IP67 BNCコネクタ インピーダンス > 10e+12 温度：NTC 30k
電極	同梱：ST320-IP67-3mケーブル
通信	Micro-USB
動作周囲環境	温度：5 ~ 40 湿度：80%以下・結露なきこと
電源	充電式リチウム電池：2,600 mAh
バッテリー寿命	約40時間 約300回の充電と放電
本体寸法	W100 x D230 x H40 mm
正味重量	0.35 kg
IP規格	IP67
本体材質	ABS/PC
同梱品	・ IP67 ゴム製ハウジング ・ 電極クリップ・リストストラップ ・ ST320-IP67-3mケーブル ・ ポータブルバッグ



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

手持

卓上

自動温度補正

RS出力

IP67

酸化還元電位(ORP)



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m	¥ 12,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOプロブキャップ STDO21	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ	¥ 10,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り	¥ 15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

