



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。電極は別売品です。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式マルチパラメータは、フィールドテストに最適です。

オーハウス(OHAUS) ポータブルマルチパラアナライザ ST400M-BJP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH · 0.0 1 pH
ORP : - 1,9 9 9 ~ 1,9 9 9 mV · 1 mV
導電率 : 0.0 1 μS/cm ~ 1 9 9.9 mS/cm · 0.0 1 μS/cm自動範囲
TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L · 0.0 1 g/L自動範囲
塩分 : 0 ~ 9 9.9 psu · 0.0 1 psu自動範囲
抵抗率 : 0.0 0 ~ 2 0.0 0 M cm · 0.0 1 M cm自動範囲
温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0 °C · 0.1 °C

メーカー販売価格(税抜) : ¥151,000

販売価格(税抜) : ¥106,694

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 400 pH/400 M」は、堅牢で軽量のバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング
充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮
直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単
大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載
自動および手動の温度補正

電極は、付属していません。別途お買い求めください。
日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号 | 701130989706 |
| メーカー品番 | 30989706 |
| 品名 | ポータブルマルチパラアナライザ |
| 型式 | ST400M-BJP |
| pH測定 | 測定範囲： - 2.00 ~ 16.00 pH 分解能： 0.01 pH 精度： ± 0.01 pH |
| ORP測定 | 測定範囲： - 1,999 ~ 1,999 mV 分解能： 1 mV 精度： ± 1 mV |
| 導電率測定 | 測定範囲： 0.01 μ S/cm ~ 199.9 mS/cm 分解能： 0.01 μ S/cm 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール |
| TDS測定 | 測定範囲： 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L 分解能： 0.01 g/L 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール |
| 抵抗率測定 | 測定範囲： 0.00 ~ 20.00 M cm 分解能： 0.01 M cm 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール |
| 塩分測定 | 測定範囲： 0 ~ 99.9 psu 分解能： 0.01 psu 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール |
| DO測定 | - |
| 温度測定 | 測定範囲： 0.0 ~ 100.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.3 |
| 校正 | pH： 1-5ポイント 6登録済み標準液グループ 導電率： 1ポイント 5登録済み標準液グループ |
| 表示 | バックライト付き液晶表示 |
| 測定データログ | 1,000回の測定結果 pH + 導電率 |
| 校正データログ | 各センサID毎の5つの校正データ |
| 温度補正 | pH： ATC自動温度補正・MTC手動温度補正 導電率： ATC直線性： 0.00 ~ 10.00%/ |
| 塩分補正 | - |
| 入力 | pH： IP67 BNCコネクタ インピーダンス > 10e+12 温度： NTC 30k 導電率： IP67 LTW |
| 電極 | 同梱なし |
| 通信 | Micro-USB |
| 動作周囲環境 | 温度： 5 ~ 40 湿度： 80%以下・結露なきこと |



| | |
|---------|-----------------------------------------|
| 電源 | 充電式リチウム電池：2,600mAh |
| バッテリー寿命 | 約40時間 約300回の充電と放電 |
| 本体寸法 | W100×D230×H40mm |
| 正味重量 | 0.35kg |
| I P規格 | I P 6 7 |
| 本体材質 | A B S / P C |
| 同梱品 | ・ I P 6 7 ゴム製ハウジング ・ 電極クリップ・リストストラップ |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------------|-------------|---------|-----|-----|
| pH | 温度 | 手持 | 卓上 | 塩分 |
| 自動温度補正 | R S 出力 | I P 6 7 | 導電率 | 抵抗率 |
| 総溶解固形物(TDS) | 酸化還元電位(ORP) | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m | ¥ 12,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m | ¥ 18,260 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) DOプロブキャップ STDO21 | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ | ¥ 10,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り | ¥ 15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥ 3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥ 5,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml | ¥ 14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml | ¥ 6,730 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥ 8,750 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー | ¥ 8,750 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

