



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。電極は別売品です。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

OHAUS®

オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式マルチパラメータは、フィールドテストに最適です。

オーハウス(OHAUS) ポータブルマルチパラメータ ST400M-BJP

【測定範囲・分解能】

p H	： - 2.0 0 ~ 1 6.0 0	p H	· 0.0 1 p H	
O R P	： - 1,9 9 9 ~ 1,9 9 9	m V	· 1 m V	
導電率	： 0.0 1 μ S/cm ~ 1 9 9.9 m S/cm	· 0.0 1 μ S/cm	自動範囲	
T D S	： 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L	· 0.0 1 g/L	自動範囲	
塩分	： 0 ~ 9 9.9 p su	· 0.0 1 p su	自動範囲	
抵抗率	： 0.0 0 ~ 2 0.0 0 M	cm	· 0.0 1 M cm	自動範囲
温 度	： - 5.0 ~ 1 1 0.0	· 0.1		

メーカー販売価格（税抜）：¥151,000

販売価格（税抜）：¥106,694

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「S T A R T E R 4 0 0 p H / 4 0 0 M」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場で

の測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。

充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。

直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のU S B ポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したI P 6 7 防水ハウジング

充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮

直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単

大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載

自動および手動の温度補正

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989706
メーカー品番	30989706
品名	ポータブルマルチパラアナライザ
型式	S T 4 0 0 M-B J P
pH測定	測定範囲：-2.00 ~ 16.00 pH 分解能：0.01 pH 精度：±0.01 pH
ORP測定	測定範囲：-1,999 ~ 1,999 mV 分解能：1 mV 精度：±1 mV
導電率測定	測定範囲：0.01 μS/cm ~ 199.9 mS/cm 分解能：0.01 μS/cm 自動範囲 精度：±0.5% フルスケール
TDS測定	測定範囲：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L 分解能：0.01 g/L 自動範囲 精度：±0.5% フルスケール
抵抗率測定	測定範囲：0.00 ~ 20.00 M cm 分解能：0.01 M cm 自動範囲 精度：±0.5% フルスケール
塩分測定	測定範囲：0 ~ 99.9 psu 分解能：0.01 psu 自動範囲 精度：±0.5% フルスケール
DO測定	-
温度測定	測定範囲：0.0 ~ 100.0 分解能：0.1 精度：±0.3
校正	pH：1-5 ポイント 6 登録済み標準液グループ 導電率：1 ポイント 5 登録済み標準液グループ
表示	バックライト付き液晶表示
測定データログ	1,000回の測定結果 pH + 導電率
校正データログ	各センサID毎の5つの校正データ
温度補正	pH：ATC 自動温度補正・MTT 手動温度補正 導電率：ATC 直線性：0.00 ~ 10.00 %/
塩分補正	-
入力	pH：IP67 BNCコネクタ インピーダンス > 10e+12 温度：NTC 30k 導電率：IP67 LTW
電極	同梱なし
通信	Micro-USB
動作周囲環境	温度：5 ~ 40 湿度：80%以下・結露なきこと

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260128

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

電源	充電式リチウム電池：2,600mAh
バッテリ寿命	約40時間 約300回の充電と放電
本体寸法	W100×D230×H40mm
正味重量	0.35kg
I P 規格	I P 67
本体材質	A B S / P C
同梱品	・I P 67ゴム製ハウジング ・電極クリップ・リストストラップ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

p H	温度	手持	卓上	塩分
自動温度補正	R S 出力	I P 67	導電率	抵抗率
総溶解固体物(TDS)	酸化還元電位(ORP)			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m	¥ 12,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOプローブキャップ STDO21	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ	¥ 10,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り	¥ 15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます