はかり商店

052-521-1103





画像は、商品イメージです。

OHAUS*

OHAUS



オーハウス コーポレーション 画像は、商品イメージです。

OHAUS*

OHAUS*



② オーハウス コーポレーション 画像は、手持ちのイメージです。



 オーハウス コーポレーション 画像は、ゴム製保護ケースを取ったイ メージです。

OHAUS*



② オーハウス コーポレーション 画像は、内蔵スタンドを立てたイメー ジです。電極は別売品です。

 オーハウス コーボレーション 画像は、PCへのデータ伝送イメージ

オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式マルチパラメータは、 フィールドテストに最適です。

オーハウス(OHAUS) ポータブルマルチパラアナライザ ST400M-FJP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.00 ~ 16.00pH • 0.01pH ORP: -1,999~1,999mV·1mV

導電率: 0 . 0 1 μ S/cm ~ 1 9 9 . 9 mS/cm・ 0 . 0 1 μ S/cm自動範囲

TDS: 0.1 mg/L~199.9 g/L・0.01 g/L自動範囲

塩分 : 0~99.9psu・0.01psu自動範囲

抵抗率: 0.00~20.00M cm·0.01M cm自動範囲

温度:-5.0~110.0 • 0.1

メーカー販売価格(税抜):¥205,000

販売価格(税抜): ¥142,294

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「ST ARTER 400pH/400M」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユ ニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時 間使用に最適です。また、現場で

の測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。

充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できま

直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です 。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング 充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮 直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単 大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載 自動および手動の温度補正

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。


仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口平口	704420000707
商品番号	701130989707
メーカー品番	30989707
品名	ポータブルマルチパラアナライザ
型式	ST400M-FJP
p H測定	測定範囲: - 2.00~16.00pH
	分解能 : 0.0 1 pH
	精 度 : ± 0.0 1 pH
ORP測定	測定範囲: - 1,999~1,999mV
	分解能 : 1 mV
	精 度 :±1mV
導電率測定	測定範囲: 0.0 1 μ S/cm ~ 1 9 9.9 mS/cm
	分解能 : 0.0 1 μ S/cm 自動範囲
	精 度 : ± 0.5% フルスケール
TDS測定	測定範囲:0.1 mg/L~199.9g/L
	分解能 : 0.0 1 g/L 自動範囲
	精 度 : ± 0.5% フルスケール
抵抗率測定	測定範囲: 0.00~20.00M cm
	分解能 : 0.0 1 M cm 自動範囲
	精 度 : ± 0.5% フルスケール
塩分測定	測定範囲: 0 ~ 9 9.9 psu
	分解能 : 0.0 1 psu 自動範囲
	精 度 : ± 0.5% フルスケール
DO測定	- IN INC. 120.37077777777
温度測定	測定範囲: 0.0 ~ 1 0 0.0
/皿/文/元/C	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.3
校正	p H : 1-5ポイント
1211	6 登録済み標準液グループ
	り 豆球店の保存 ペクルーク
±=	5 登録済み標準液グループ
表示	バックライト付き液晶表示
測定データログ	1,000回の測定結果
	pH+導電率
校正データログ	各センサID毎の5つの校正データ
温度補正	p H: A T C 自動温度補正・M T C 手動温度補正
	導電率:ATC直線性:0.00~10.00%/
塩分補正	-
入力	ph : IP67 BNCコネクタ
	インピーダンス > 10e+12
	温度 : NTC 3 0k
	導電率:IP67LTW
電極	同梱:ST320-IP67-3mケーブル
	S T C O N 3-I P 6 7-3 mケーブル
通信	Micro-U S B

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214











ページ 2/4

動作周囲環境	温度:5~40	
	湿度:80%以下・結露なきこと	
電源	充電式リチウム電池: 2,6 0 0 mAh	
バッテリ寿命	約40時間	
	約300回の充電と放電	
本体寸法	W100×D230×H40mm	
正味重量	0.3 5 kg	
IP規格	IP67	
本体材質	ABS/PC	
同梱品	・IP67ゴム製ハウジング	
	・電極クリップ・リストストラップ	
	・ST320-IP67-3mケーブル	
	・STCON3-IP67-3mケーブル	

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рН)(温度	手持	卓上	塩分
自動温度補正)(R S 出力	I P 6 7	導電率	抵抗率
総溶解固形物(TDS))(酸化還元電位(ORP)			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m	¥12,200(税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m	¥18,260(税抜)
オーハウス(OHAUS) DOプローブキャップ STDO21	¥27,010(税抜)
オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ	¥10,430(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り	¥15,650(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCI・125ml	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥14,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥27,010(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥6,730(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥8,750(税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥8,750(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4





