

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









(株)エー・アンド・デイ

防水性能IPX7 水に強い防水タイマー

AD-5709TL-

E:防水・100分型インターバルタイマー

メーカー販売価格(税抜):¥2,600

販売価格(税抜): ¥2,229

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

厨房の手洗い時間管理、プレゼンテーションの時間管理、スポーツ・競 技・リハビリテーションの時間管理に





水に強い防水性能IPXフ

最大8ステップまでのタイマー設定を記憶

自動繰り返し機能(インターバル機能)

一時停止し、また再開することが可能なポーズ(一時停止機能)

設定したアラーム時間を再表示可能なリロード機能

光と音でアラームをお知らせ

背面に強力なネオジウム磁石搭載



音とLEDで アラームをお知らせします



ストラップ・つるし穴付きで 持ち運びにも便利




背面にネオジウム磁石付き ネオジウム磁石は通常の磁石の10倍ほど磁力が強く、 タイマーを壁面に張り付けたまま、ボタン操作をしても落ちたりしません



防水規格IPX7で、 まる洗いが可能で衛生的





仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500018					
型名	AD-5709TL-E					
アラーム設定範囲	最大99分50秒					
	最小10秒					
カウントアップ	最大99分59秒					
	最小1秒					
アラーム時間	約30秒間(繰返し動作終了時)					
	約5秒間(各ステップ動作終了時)					
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能					
繰返し(リピート)回数	1~999回、または無限回数					
	(それぞれのステップにおける繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります)					
ブザー音量	約 6 5 dB/距離 1 5 cm					
防水性能	IPX7(IEC 60529)					
	保護等級7級(JIS C 0920)					
電源	CR2032形リチウム電池×1個					
電池寿命	約1年					
	1日1回アラーム使用					
動作環境	0~40 ·85%RH以下					
保存環境	0~60 · 95%RH以下					
オートパワーオフ	約15分後(キー入力及びタイマー未動作時)					
外形寸法	本体:68(W)×68(H)×16(D)mm(突起部含まず)					
質量	約 6 0 g(電池含む)					
材質	本体/電池蓋:ABS樹脂					
	表示部透明プレート:アクリル					
付属品	モニタ用電池・取扱説明書					
JAN	4981046196284					

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	メモリ	リピート	アラーム音)
アラーム光	防水	壁掛け	マグネット	ストラップ穴)

ページ 2/2

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

