


画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴ付きの商品イメージです。




画像は、液晶表示のイメージです。



画像は、ボタン操作のイメージです。



画像は、ＵＳＢ充電のイメージです。



画像は、デジタル部のみ防塵・防水のイメージです。

シンワ測定㈱

小型・軽量タイプのプロ向け水平器

シンワ ７５３２０：ブルーレベル Ｊr.２ デジタル：２２０mm・防塵防水・蛍光シート付気泡管・充電池

本体サイズ：２２０×５０×２０mm
気泡管感度：０.３５mm/m＝０.０２０１°
気泡管精度：±１.０mm/m＝±０.０５７３°以内
デジタル表示最小単位：角度：０.０５°・勾配：０.１%
デジタル表示精度：０°・９０°の時±０.１°・それ以外の時±０.２°

メーカー販売価格（税抜）：￥21,510

販売価格 (税抜)：￥12,290

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベルＪr.２デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能ＩＰ６５をもたせました。また、繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。 デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが可能です。 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。 幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。
●デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能ＩＰ６５ ※１
●３段階に鳴り方が変化するブザー機能付
●本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転
●操作しやすい大きいボタン ●簡単な手順で誤差を修正する校正機能付
●任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付
●ON／OFF切り替え可能なバックライト機能付
●測定値を保持するホールド機能付
●繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵 ※２
●全気泡管±１.０mm/mと高精度を実現 ●視認性の高い気泡管を採用
●ボックス型でケガキやすい形状です。
●測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能 ※１.
防塵・防水性能は、充電中を除きます。 ※２.
充電中は、測定ができません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901575320
メーカー品番	75320
製品名	ブルーレベル Jr.2 デジタル：２２０mm
ＪＡＮコード	49 60910 75320 4
本体サイズ	２２０×５０×２０mm
製品質量	１７５g
気泡管感度	０.３５mm/m＝０.０２０１°
気泡管精度	±１.０mm/m＝±０.０５７３°以内
デジタル表示最小単位	角　度：０.０５° 勾　配：０.１% 立上り：１mm/m
デジタル表示精度	０°・９０°の時　　：±０.１° ０°・９０°以外の時：±０.２°
電源	リチウムイオン電池内蔵 電池容量：３００mAh
連続使用時間	約３０時間 ※３
オートパワーオフ	無操作状態で約１１０分後
使用温度	－１０～５０℃
包装形態	クリアパッケージ
防塵・防水機能	ＩＰ６５ ※ デジタル測定ユニット部のみ
材質	本　体：アルミ・ＡＢＳ樹脂・ＰＣ樹脂 デジタル測定部：アルミ・ＡＢＳ樹脂・ＰＣ樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液
付属品	充電用ＡＣアダプタ

※1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
※2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
※3. １５～３５℃の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- BLUE EYE
- 蛍光シート付気泡管
- 一般校正可能
- 1/５０勾配測定
- 1/１００勾配測定
- 垂直気泡管付
- 水平気泡管調整可能
- 水平気泡管保護カバー付
- 防塵・防水

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）