



シンワ測定(株)

19818 : デジタルノギス 大文字2
200mm : 防塵防水 データ転送機能付

メーカー販売価格(税抜) : ¥27,000

販売価格(税抜) : ¥14,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67
読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用

微調整に便利な微動送り付

オートパワーオフ機能付

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適

比較測定のできるゼロセット機能付

測定値の固定ができるホールド機能付

保管や持ち運びに便利なケース付

画像は、商品イメージです。

IP67

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。



見やすい文字高

読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。



ケース付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519818
製品コード	1 9 8 1 8
製品名	デジタルノギス 大文字2 200mm：防塵防水 データ転送機能付
測定範囲	0.0 1 ~ 2 0 0 mm
最大許容誤差	外側測定：± 0.0 3 mm 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
最小読取値	0.0 1 mm
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
本体サイズ	2 8 7 × 8 9 × 1 8.5 mm
製品質量	1 9 5 g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ABS樹脂
デップスパー	有り
防塵・防水	IP 6 7
Bluetooth®	4.2
通信距離	7 m
包装形態	スリーブパック
使用温度	0 ~ 4 0
電源	リチウム電池 CR2032 1個
JANコード	4960910198180

IP 6 7：粉塵が侵入しません。水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります
2. 通信距離は、本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	ホールド
ゼロセット	比較測定	間接測定	ケース付	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

