



画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

標準ハンディ白金温度計

TP-800PT・Pre：ピーティーサーモ
プレミアム・センサPTP-150付き+校正資料
付

(校正ポイント特注)
0・25・50

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ピーティーサーモ
プレミアム」は弊社、白金温度計のハイエンドモデルです。
測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。
0.00～199.99(～200)の温度範囲で、温度測定精度±0.15
を実現しました。
優れた測定値の安定性・再現性
本体には抗菌樹脂を採用で清潔
連続500時間使用できる省電力設計
充電式電池も使用できる環境配慮型製品
Maide in Japan
校正書類：校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500800-99
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム
本体型式	T P - 8 0 0 P T ・ P r e
本体機能	・ 最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・ H O L D 機能・偏差(R E L)値表示機能 ・ R E C (データ記録)機能・R E C 値データ読み出し機能 ・ 分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク ・ オートパワーOFF 機能(3 0 分)
本体温度表示範囲	0 . 0 0 ~ 1 9 9 . 9 9 (~ 2 0 0 . 0)
本体表示分解能	0 . 0 1 (a t - 9 9 . 9 9 ~ 1 9 9 . 9 9)
本体表示精度	± 0 . 1 5 (本体表示精度含む)
材質	本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単 4 乾電池 × 2 本(マンガンまたはアルカリ) D C 1 . 5 V × 2 本 充電式乾電池 も使用可能 D C 1 . 2 V × 2 本使用可能
電池寿命	連続測定約 5 0 0 時間 単 4 アルカリ電池使用時
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 m m
本体質量	約 1 5 0 g (乾電池を含む)
付属品	・ 取扱説明書 × 1 枚・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 ・ 本体ビニ - ルカバー × 1 枚・ネックストラップ × 1 本 ・ センサ T P T P - 1 5 0 × 1 本

1. センサ温度測定範囲は、- 9 9 . 9 9 ~ 4 0 0 . 0 ですが、ピーティーサーモプレミアムは、温度測定補償範囲 0 . 0 0 ~ 1 9 9 . 9 9 (~ 2 0 0 . 0) となります。
2. ピーティーサーモプレミアムとして、温度計本体のみ・センサのみの販売はできません。
3. 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

データメモリ

ホールド

最高 / 最低

セバレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 (税抜)
センサホルダー：試験管・P P 製	¥ 2,550 (税抜)
壁掛けプレート	¥ 6,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

