

画像は、商品イメージです。

## ㈱サーモポート

## 標準ハンディ白金温度計

# ＴＰ-８００ＰＴ・Pre：ビーティーサーモプレミアム・センサＰＴＰ-１５０付き+校正資料付

（校正ポイント特注）
0・25・50℃

**販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ビーティーサーモ
プレミアム」は弊社、白金温度計のハイエンドモデルです。
測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。
０.００～１９９.９９℃(～２００℃)の温度範囲で、温度測定精度±０.１５℃を実現しました。 ●優れた測定値の安定性・再現性
●本体には抗菌樹脂を採用で清潔
●連続５００時間使用できる省電力設計
●充電式電池も使用できる環境配慮型製品 ●Maide in Japan
●校正書類：校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 402500034 |
| 製品名 | 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム |
| 本体型式 | ＴＰ-８００ＰＴ・Ｐre |
| 本体機能 | ・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能<br>・ＨＯＬＤ機能・偏差(ＲＥＬ)値表示機能<br>・ＲＥＣ(データ記録)機能・ＲＥＣ値データ読み出し機能<br>・分解能切り換え機能・ローバッテリマーク<br>・オートパワーＯＦＦ機能(３０分) |
| 本体温度表示範囲 | ０.００～１９９.９９℃(～２００.０℃) |
| 本体表示分解能 | ０.０１℃( at ー９９.９９～１９９.９９℃) |
| 本体表示精度 | ±０.１５℃(本体表示精度含む) |
| 材質 | 本体：抗菌ＡＢＳ樹脂<br>液晶部：ポリカーボネイト樹脂<br>スイッチ部：ポリエステル樹脂 |
| 電源 | 単４乾電池×２本(マンガンまたはアルカリ) ＤＣ１.５Ｖ×２本<br>充電式乾電池 も使用可能ＤＣ１.２Ｖ×２本使用可能 |
| 電池寿命 | 連続測定約５００時間<br>※単４アルカリ電池使用時 |
| 本体寸法 | Ｗ５４×Ｈ１７２×Ｄ４０㎜ |
| 本体質量 | 約１５０g(乾電池を含む) |
| 付属品 | ・取扱説明書×１枚・単４アルカリ乾電池×２本<br>・本体ビニールカバー×１枚・ネックストラップ×１本<br>・センサＴＰＴＰ-１５０×１本 |

※１.センサ温度測定範囲は、ー９９.９９～４００.０℃ですが、ピーティーサーモプレミアムは、温度測定補償範囲０.００～１９９.９９℃(～２００.０℃)となります。
※２.ピーティーサーモプレミアムとして、温度計本体のみ・センサのみの販売はできません。
※３.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / データメモリ / ホールド / 最高 / 最低 / セパレート型センサ / 防水(ＩＰ６５以上) / 校正可能



業務用はかり専門サイト はかり商店 hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00 (土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 本体シリコンラバープロテクタ | ￥1,700（税抜） |
| センサホルダー：試験管・ＰＰ製 | ￥2,550（税抜） |
| 壁掛けプレート | ￥6,800（税抜） |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）