


画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



画像は、レーザー照射のイメージです。



画像は、レーザー照射をした時とそうでない時のイメージです。



接触センサー（底部）

画像は、底部にある接触センサーのイメージです。

シンワ測定㈱

離れた場所の水平や勾配をレーザーポイントで指示

シンワ ７６１６６：レーザービームレベル２：４５０mm

本体サイズ：４５０×５５×２５mm
本体質量　：４３０g
気泡管感度・水平：０.３５mm/m＝０.０２０１°
　　・垂直：０.５０mm/m＝０.０２８６°
気泡管精度・水平：±１.０mm/m＝±０.０５７３°以内
　　・垂直：±２.５mm/m＝±０.１４３２°以内

メーカー販売価格（税抜）：￥20,500

販売価格 (税抜)：￥11,710

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのレーザービームレベル２は、離れた場所の水平・勾配を、屋外１０m、屋内３０mまでレーザーポイントで指示できます。ただし、認識距離は明るさなど使用環境により異なります。また、レーザー照射に連動して水平気泡管のLEDが赤く点灯し、レーザー光がでていることが一目で分かります。 レーザービームレベル２は、接触センサーや照射スイッチが押された時にだけレーザーが照射される安全設計です。
●離れた場所の水平・勾配をレーザーポイントで指示 ●ＰＳＣ適合品
●測定基準面はＶ字型溝付でパイプ測定可能
●レーザー照射時に連動して水平気泡管のＬＥＤが点灯 ●安全設計
●別売の回転台にセットし三脚にも取付け可能
●１/５０・１/１００の勾配測定可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576166
メーカー品番	76166
製品名	レーザービームレベル２：４５０mm
ＪＡＮコード	49 60910 76166 7
本体サイズ	４５０×５５×２５mm
製品質量	４３０g
気泡管感度	・水平：０.３５mm/m＝０.０２０１° ・垂直：０.５０mm/m＝０.０２８６°
気泡管精度	・水平：±１.０mm/m＝±０.０５７３°以内 ・垂直：±２.５mm/m＝±０.１４３２°以内
使用温度	－１０～５０℃
包装形態	クリアパッケージ
電源	単４乾電池×２本 ※３
材質	本　体：アルミ・ＡＢＳ樹脂・ＰＰ樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液
レーザー光源	可視半導体レーザー
レーザー出力	１mW以下 クラス２ ＪＩＳ Ｃ６８０２：２０１８
レーザー波長	６４０～６６０nm
レーザー精度	５mで±２mm
レーザー径	５mでΦ３mm ※４
レーザー認識距離	屋外：約１０m ※４ 屋内：約３０m ※４
付属品	－

※1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
※2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
※3. 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
※4. 明るさなど使用環境により異なります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

一般校正可能	1/５０勾配測定	1/１００勾配測定	垂直気泡管付	ＰＳＣ適合品

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）