## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





### For Earth, For Life



For Earth, For Life



画像は、印字内容のイメージです。

# ㈱クボタ

オプションプリンタ

OP-03TH: ジャーナルプリンタ+OP-11 Tセット+オプション組込費: KL-SD2/IP2用

#### 対応器種

・KL-SD2シリーズ

・KL-IP2シリーズ

メーカー販売価格(税抜):¥66,000

販売価格(税抜):¥52,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤KL-SD2シリーズ及びKL-IP2シリ ーズ用のサーマルジャーナルプリンタです。本オプションを接続する場 合必要なRS-232Cデータ出力(OP-11T)オプションがセットに なっていて、メーカーでのオプション組込を行います。

本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更 することにより、計量データや計数データを印字することができます。

印字方法:手動/自動の選択が可能

印字フォーマット:レシート/チケット印刷の選択が可能

1. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでACアダ プタ(OP-80)は不要です。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	200400055 TU
	300400055-TH
メーカー品番	-
商品名	ジャーナルプリンタ + R S - 2 3 2 C データ出力 + オプション組込費セット
	K L-S D 2/I P 2用
0 P ¬ - F	O P-0 3TH+O P-1 1 T + O P-9 9
対応器種	・K L-S D 2 シリーズ
	・K L-I P 2シリーズ
印字方式	感熱ラインドット式
印字ドット数	384ドット
ドット密度	横 8dot/mm、縦 16dot/mm
印字幅	48mm
印字桁数	(12×24ドット) 24桁
紙送りピッチ	0.125mm
印字寸法	(12×24ドット) 1.50×3.00mm
記録用紙	W 5 7.5 mm× 40mm: サーマルロール紙
通信方式	非同期式シリアル
伝送速度	4 8 0 0 bps
伝送データ構成	スタートビット: 1ビット
	データビット : 8 ビット
	パリティビット:なし
	ストップビット:1ビット
電源	A C 1 0 0 V · 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約15W
使用条件温度範囲	0 ~ 4 0
使用条件湿度範囲	8 5 %RH以下・結露しないこと

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	普通紙	チケット印字	レシート印字	目作	村印字
時刻印字	集計印字				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2







