



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00


(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

For Earth, For Life

For Earth, For Life



はかりクボタ計器
画像は、KL-S D 2にジャーナルプリンタを取り付けたイメージです。



はかりクボタ計器
画像は、印字内容のイメージです。

株クボタ

オプションプリンタ

OP-03TH：ジャーナルプリンタ + OP-11Tセット + オプション組込費：KL-S D 2/IP 2用

対応器種

- KL-S D 2シリーズ
- KL-IP 2シリーズ

メーカー販売価格（税抜）：¥66,000

販売価格（税抜）：¥52,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤 KL-S D 2シリーズ及び KL-IP 2シリーズ用のサーマルジャーナルプリンタです。本オプションを接続する場合必要なRS-232Cデータ出力(OP-11T)オプションがセットになっていて、メーカーでのオプション組込を行います。

本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。

印字方法：手動/自動の選択が可能

印字フォーマット：レシート/チケット印刷の選択が可能

1. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでACアダプタ(OP-80)は不要です。

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400055-TH
メーカー品番	-
商品名	ジャーナルプリンタ + R S - 2 3 2 C データ出力 + オプション組込費セット K L - S D 2 / I P 2 用
O P コード	O P - 0 3 T H + O P - 1 1 T + O P - 9 9
対応器種	• K L - S D 2 シリーズ • K L - I P 2 シリーズ
印字方式	感熱ラインドット式
印字ドット数	384 ドット
ドット密度	横 8dot/mm、縦 16dot/mm
印字幅	48mm
印字桁数	(12 × 24 ドット) 24 桁
紙送りピッチ	0.125mm
印字寸法	(12 × 24 ドット) 1.50 × 3.00mm
記録用紙	W 5 7.5 mm × 40mm : サーマルロール紙
通信方式	非同期式シリアル
伝送速度	4 8 0 0 bps
伝送データ構成	スタートビット : 1 ビット データビット : 8 ビット パリティビット : なし ストップビット : 1 ビット
電源	A C 1 0 0 V • 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約 1 5 W
使用条件温度範囲	0 ~ 4 0
使用条件湿度範囲	8 5 %RH 以下・結露しないこと

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)