
## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103 9:00~18:00













デジタル切削油濃度計 AD-4772

濃度:0.0~65.0% 温度:5.0~75.0

メーカー販売価格(税抜):¥36,000

(株)エー・アンド・デイ

販売価格(税抜): ¥28,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。


発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

金属加工等に使用する水溶性切削油 (クーラント) の濃度管理に

- ・切削油濃度換算機能
- ・換算係数 (a: 傾き,b:加減)を5種類本体に登録可能
- ・本体に最大100件測定データ自動保存
- ・PCソフト『AD-4772 Tools』: 本体とPCをUSB接続
- ・防水機能IP67で本体の水洗いが可能
- ・暗い場所でも視認性が高いカラー液晶
- ・USB-Cで充電













# 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	700500004
型式	AD-4772
測定範囲	濃度:0.0~65.0%
	温度:5.0~75.0
分解能	濃度:0.1%
	温度:0.1
測定精度	濃度:±0.2%
	温度:±1
換算係数設定範囲	傾きa:0.01~9.99、加減b:-9.99~9.99
測定時間	約2秒
補償温度範囲	5~45 (自動温度補正)
オートパワーオフ	3分
データ出力仕様	USB (PCソフト)
保存データ	形式:csv形式
	保存数:100件
防塵・防水性能	IP67
動作環境	温度:5~45
保存環境	温度:-10~55
	湿度:10~95%RH
電源 / 電池寿命	内蔵充電池(900mA/h) / 約490回(満充電にて
寸法	48 (W) ×115 (H) ×25 (D) mm
質量	約102g (本体のみ)
付属品	USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合
JAN	4981046580892

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251030

ページ 2/3









# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

キャリングケース AXP-AD4772-1: AD-4772用	¥5,600(税抜)
ストラップ AXP-AD4771-2	¥220(税抜)
スポイト 2個入り AXP-AD4771-1	¥220(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251030

ページ 3/3



