



防塵イメージ



防水イメージ

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 防塵・防水 分析電子天秤 FX-323WP

ひょう量/320g

最小表示/1mg

メーカー販売価格(税抜)：¥104,000

**販売価格(税抜)：¥78,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

防塵・防滴規格IP65準拠

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備

床下ひょう量金具標準装備

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB：本体正面1mでの測定)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|             |   |
|-------------|---|
| 商品番号        | 100500711   |
| 型番          | F X - 3 2 3 W P                                       |
| gモード        | ひょう量：320g<br>目量：0.001g                                |
| カラットモード     | ひょう量：1600ct<br>目量：0.005ct                             |
| もんめモード      | ひょう量：85mom<br>目量：0.0005mom                            |
| 個数モード       | 最小単位質量：0.001g<br>サンプル数：5・10・25・50・100個                |
| パーセントモード    | 最小100%質量：0.100g<br>最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換) |
| 表示モード<br>単位 | g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重          |
| 直線性         | ±0.002g   |
| 再現性         | 0.001g  |
| 通信機能        | RS-232C   |
| 電源          | A C アダプタまたは充電電池                                       |
| 防塵・防滴規格     | IP65準拠  |
| 動作環境        | 温度：5 ~ 40<br>湿度：85%RH以下（結露なきこと）                       |
| 積載面寸法       | 130mm   |
| 外形寸法（WDH）   | 193×262.5×85.5mm(風防除く)                                |
| 本体重量        | 約2.5kg  |

充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様（IP65相当）で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。

オプションのAX-USB-9Pを防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。（AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。）

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |      |      |       |        |
|-------|------|------|-------|--------|
| 計数モード | %モード | RS出力 | 内蔵ブザー | ACアダプタ |
| カラット  | もんめ  |      |       |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP               | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリー                          | ¥ 24,700 (税抜) |
| A&D FXi-10-JA 小型風防                             | ¥ 3,500 (税抜)  |
| A&D FXi-11-JA 大型風防                             | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D FXi-12-JA 動物計量皿                            | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D FXi-15-JA キャリングケース                         | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース                | ¥ 7,790 (税抜)  |
| A&D AD-1654 比重測定キット                            | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetooth dongle        | ¥ 8,100 (税抜)  |
| A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)               | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット                 | ¥ 8,850 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット     | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット     | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A&D AX-KO2737-500JA：防水用RS-232Cケーブル5m：9P～9P     | ¥ 17,650 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

