



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 汎用電子天びん FX-2202 出荷時JCSS校正証明書付き

ひょう量/2200g
最小表示/0.01g

メーカー販売価格(税抜)：¥87,000

販売価格(税抜)：¥69,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です

はかりJCSS校正書面付

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

RS-232Cインターフェース(D-Sub9Pオス)標準装備

床下ひょう量金具標準装備

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB：本体正面1mでの測定)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520691
型番	F X-2 2 0 2
gモード	ひょう量：2200g 目量：0.01g
カラットモード	ひょう量：11000ct 目量：0.05ct
もんめモード	ひょう量：586mom 目量：0.005mom
個数モード	最小単位質量：0.01g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：1.00g 最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)
表示モード 単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重
直線性	±0.02g
再現性	0.01g
通信機能	RS-232C
電源	A Cアダプタまたは充電電池
動作環境	温度：5 ~ 40 湿度：85%RH以下（結露なきこと）
積載面寸法	150mm
外形寸法（WDH）	193×262.5×85.5mm(風防除く)
本体重量	約2.5kg

充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

計数モード	%モード	R S出力	内蔵ブザー	A Cアダプタ
カラット	もんめ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥ 25,500 (税抜)
A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリー	¥ 24,700 (税抜)
A&D FXi-10-JA 小型風防	¥ 3,500 (税抜)
A&D FXi-11-JA 大型風防	¥ 13,530 (税抜)
A&D FXi-12-JA 動物計量皿	¥ 13,530 (税抜)
A&D FXi-15-JA キャリングケース	¥ 25,500 (税抜)
A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース	¥ 7,790 (税抜)
A&D AD-1654 比重測定キット	¥ 44,118 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetooth dongle	¥ 8,100 (税抜)
A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

