



画像は、商品イメージです。

IP67

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。



見やすい文字高

読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。





ケース付き

シンワ測定㈱

19079：製品デジタルノギス３００mm防塵防水 転送機能付 JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格（税抜）：￥61,250

販売価格 (税抜)：￥34,530

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

●Bluetooth?通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信 ●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用
●微調整に便利な微動送り付 ●オートパワーオフ機能付
●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適
●比較測定のできるゼロセット機能付
●測定値の固定ができるホールド機能付
●保管や持ち運びに便利なケース付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519079
製品コード	１９８１９
製品名	デジタルノギス 大文字2 300mm：防塵防水 データ転送機能付
測定範囲	０.０１～３００mm
最大許容誤差	外側測定：±０.０３mm ※ 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
最小読取値	０.０１mm
オートパワーオフ	無操作状態で約５分後
本体サイズ	３９０×１０１×１８.５mm
製品質量	２８０g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂
デップスバー	有り
防塵・防水	ＩＰ６７
Bluetooth®	４.２
通信距離	７m
包装形態	スリーブパック
使用温度	０～４０℃
電源	リチウム電池 CR2032 1個
ＪＡＮコード	4960910198197

※ＩＰ６７： 粉塵が侵入しません。水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。
※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります
※２.通信距離は、本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	ホールド
ゼロセット	比較測定	間接測定	ケース付	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）