



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社

シンワ測定(株)

一目でわかるデジタル表示

19088 : デジタルマイクロメーター 0 ~ 25 mm m JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格(税抜) : ¥28,160

販売価格(税抜) : ¥16,890

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最小読取値が0.001mmの高精度、精密な作業など、様々な測定場面でお役立ち!

クイックドライブ+太いシンプルでスピーディーな測定が可能です。

最小読取値 : 0.001mm

比較測定のできるゼロセット機能付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

オートパワーオフ機能付

測定面超硬チップ付

【用途】

厚さ測定

比較測定



シンワ測定株式会社

画像は、測定部のイメージです。



シンワ測定株式会社

画像は、球面アタッチメントでの測定イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 601519088 |
| 製品コード | 79523 |
| 製品名 | デジタルマイクロメーター 0～2.5mm |
| 測定範囲 | 0.001～2.5mm |
| 最小読取値 | 0.001mm |
| 器差 | ±3μm(±0.003mm) |
| 本体サイズ | 61×156×28mm |
| 製品質量 | 201g |
| 材質 | フレーム：機械構造用炭素鋼 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 基準面・測定面：超硬チップ |
| 付属品 | 球面アタッチメント・電池蓋用スパナ モニター用電池・取扱説明書 |
| 包装形態 | クリアパッケージ |
| JANコード | 4960910795235 |
| JCSS校正 | 対象外 |
| 使用温度 | 0～40 |
| 保管温度 | -20～60 |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約5分後 |
| 電源 | リチウム電池 CR2016×1個 |

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------|-------|-------|----------|----------|
| 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | JCSS校正可能 |
| ホールド | ゼロセット | 防滴 | 比較測定 | 間接測定 |
| 微動送り | ABS | プリセット | オートパワーオフ | 厚さ測定 |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

