



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社

## シンワ測定(株)

精密作業に最適

### 47293 : デジタルノギス 150mm ソーラーパネル JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格(税抜) : ¥24,620

**販売価格(税抜) : ¥15,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消費を軽減します。

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

ゼロセット機能付

オートパワーオフ機能付

#### 【用途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定

比較測定・間接測定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601547293
製品コード	19983
製品名	デジタルノギス 150mm ソーラーパネル
測定範囲	0.01 ~ 150mm
最小読取値	0.01mm
器差	±0.03mm
繰り返し精度	0.01mm
本体サイズ	235 × 76 × 12mm
製品質量	160g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ABS樹脂
デップスパー	有り
包装形態	スリーブパック
JANコード	4960910199835
JCSS校正	対象製品
使用温度	0 ~ 40
保管温度	-10 ~ 60
保管湿度	80%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池 CR2016 × 1個
電池寿命	約1年 電池のみで使用した場合

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
2. 電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ゼロセット	比較測定	間接測定	オートパワーオフ	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

