
## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











シンフ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。

## シンワ測定㈱

精密作業に最適

47293: デジタルノギス 150 mm ソーラーパネル JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い 合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格(税抜):¥24,620

販売価格(税抜): ¥15,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルク ス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。 ゼロセット機能付

オートパワーオフ機能付

#### 【用 途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定

比較測定・間接測定

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601547293			
製品コード	1 9 9 8 3			
製品名	デジタルノギス 150mm ソーラーパネル			
測定範囲	0.01~150mm			
最小読取値	0.0 1 mm			
器差	± 0.0 3 mm			
繰り返し精度	0.0 1 mm			
本体サイズ	2 3 5 x 7 6 x 1 2 mm			
製品質量	1 6 0 g			
材質	本体:ステンレス			
	デジタルユニット部:ABS樹脂			
デップスバー	有り			
包装形態	スリープパック			
JANコード	49 60910 19983 5			
JCSS校正	対象製品			
使用温度	0 ~ 4 0			
保管温度	- 10~60			
保管湿度	80%以下			
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後			
電源	リチウム電池 CR2016×1個			
電池寿命	約1年			
電池のみで使用した場合				

- 1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 2.電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ゼロセット	比較測定	間接測定	オートパワーオフ	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251113

ページ 2/2



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

