

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





















一目でわかるデジタル表示

19100:デジタルマイクロメーター 0~25mm 防塵防水 転送機能 JCSS校正証明書付防塵防水 データ転送機能付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い 合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格(税抜):¥56,000

販売価格(税抜): ¥31,733

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パ ソコンに送信できます。

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65 オートパワーオフ機能付

最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。

比較測定のできるゼロセット機能付

測定値の固定ができるホールド機能付

測定面超硬チップ付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

保管や持ち運びに便利なケース付







ケース付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519100					
製品コード	1 9 8 2 5					
製品名	デジタルマイクロメーター 0 ~ 2 5 mm 防塵防水 データ転送機能付					
測定範囲	0.0 0 1 ~ 2 5 mm					
最小読取値	0.0 0 1 mm					
器差	± 3 µm(± 0.0 0 3 mm)					
測定力	5 ~ 12N					
最大許容誤差	± 0.003mm					
アンビル・スピンドル径	6.5mm					
材質	フレーム:機械構造用炭素鋼					
	デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂					
	スピンドル: ステンレス					
	クランプ:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂					
	防熱板:ABS樹脂					
	測定面:超硬チップ					
Bluetooth®	4.2					
通信距離	7m					
防塵・防水	IP65					
	粉塵が浸入しません。					
	いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。					
製品質量	2 9 0 g					
本体サイズ	60×167×27mm					
使用温度	0 ~ 4 0					
保管温度	- 20 ~ 60					
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後					
電源	リチウム電池 C R 2 0 1 6 × 1 個					
付属品	球面アタッチメント、電池フタ用スパナ					
	カギスパナ					
JANコード	4960910198258					

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定)(内側測定	深さ測定)(段差測定)(JCSS校正可能
ホールド)(ゼロセット	防滴)(比較測定)(間接測定
微動送り)(A B S	プリセット)(オートパワーオフ)(厚さ測定

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251120

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251120

ページ 3/3









