



文字高
10
mm

防塵・防水
IP65

Bluetooth®

精密機械加工時の部品外径、厚さの測定に



シンワ測定(株)

精密作業に最適

19101 : デジタルマイクロメーター
25 ~ 50 mm防塵防水 転送機能
JCSS校正証明書付

メーカー販売価格 (税抜) : ¥61,000

販売価格 (税抜) : ¥34,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65

オートパワーオフ機能付

最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。


比較測定のできるゼロセット機能付

測定値の固定ができるホールド機能付

測定面超硬チップ付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

保管や持ち運びに便利なケース付



ケース付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519101
製品コード	1 9 8 2 6
製品名	マイクロメーター 2.5 ~ 5.0 mm 防塵防水 データ転送機能付
測定範囲	2.5 ~ 5.0 mm
最小読取値	0.01 mm
測定力	5 ~ 12N
最大許容誤差	±0.003mm
器差	±0.01 mm 測定範囲に対し
アンビル・スピンドル径	6.5mm
Bluetooth®	4.2
通信距離	7m 本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です。
材質	フレーム：機械構造用炭素鋼 デジタルユニット部：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 スピンドル：ステンレス クランプ：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板：ABS樹脂 測定面：超硬チップ
防塵・防水	IP65 粉塵が浸入しません。 いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
本体サイズ	77 × 197 × 27 mm
製品質量	39.8 g
付属品	球面アタッチメント・0点調整用基準棒 電池フタ用スパナ・カギスパナ
JAN	4960910198265

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	ABS	プリセット	オートパワーオフ	厚さ測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

