

写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、ユニブロックのイメージです。

㈱島津製作所

高速応答・高安定性を実現
分析天びんの新たなステージへ

㈱島津製作所 分析天びん AP224X
校正分銅内蔵型 S321-74000-05

ひょう量：２２０g
最小表示：０.１mg
最小計量値：２００mg※１
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥274,000

販売価格 (税抜)：￥259,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん ＡＰ Wシリーズ」は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。Uni Bloc APは、高度なシュミレーション技術により更に進化しました。
高速応答・高安定性を実現 分析天びんの新たなステージへ
●迅速な計量で作業効率大幅アップ ●多彩なアクセサリ・オプション
●ユーザーをサポートする多彩な機能 ●見やすい有機ＥＬディスプレイ
●ＵＳＢ標準装備で広がる拡張性 ※１ 日本薬局方ＪＰ９.６２・米国薬局方ＵＳＰ ４１・欧州薬局方Ｐｈ.Ｅｕｒ.２.１.７準拠。
当社工場にてひょう量の約５％の分銅を用いた試験で満たされる値です。　　最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300009
メーカー品番	S321-74000-05
品名	分析天びん
形名	ＡＰ２２４Ｘ
ひょう量	２２０ｇ
最小表示	０.１mg
感度調整用分銅	内蔵
外部分銅による 感度調整	可能 推奨分銅値：２００ｇ
繰返し性 ひょう量負荷時	０.１mg
繰り返し性 低荷重時：約５％荷重	０.１mg ※１
最小計量値	２００mg ※１
直線性	±０.２mg
微量計量における 表示応答時間	２秒 ※２ ※３
応答時間	２秒 ※３
使用温湿度範囲	温度：５～４０℃ 湿度：２０～８５％ ※４
感度の温度係数	±２ppm/℃：１０～３０℃
皿の大きさ	Φ９１mm
本体外形寸法	約W２１３×D３６７×H３４５mm
本体重量	約７.０kg
表示方式	有機ＥＬ表示器(ドットマトリックス)
定格電源	ＤＣ１２V・１.０A
入力電源	ＡＣ１００V・３１０mA・５０/６０Hz ※５
汚染度	２
過電圧カテゴリー	II
高度	２０００mまで
設置環境	屋内使用に限る
入出力端子	ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Ｐ プラグ ＵＳＢデバイス：TypeＢ イオナイザ
付属品	ＡＣアダプタ 取扱説明書・取扱説明書簡易版 シールドプレート など

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

※1.日本薬局方ＪＰ 9.６２・米国薬局方ＵＳＰ ４１・欧州薬局方Ｐｈ.Ｅｕｒ.
2.1.7準拠。当社工場にてひょう量の約５%の分銅を用いた試験で満たされる値です。
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
※2.微量はかりとり(1㎎)における追加した試料量の９０%の値を表示するまでの時間。
※3.応答時間は代表値です。
※4 結露しないこと。
※5 入力電源は予告なく変更することがあります。
※6 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	ＲＳ出力
リミット機能	内蔵ブザー	ＡＣアダプタ	有機ＥＬディスプレイ	ＵＳＢ出力
比重測定	床下秤量	動物計量	オートテア	加算・累積機能
時計機能	表示ホールド	感度調整機能	完全自動校正	単位登録
タイマＣＡＬ	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

風防内部プレート：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74150-01	￥18,300（税抜）
㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	￥94,800（税抜）
㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
風防内部プレート：ＡＰＷex/W/X/Yシリーズ０.１mg用・S321-74150-05	￥22,000（税抜）
風防内部プレートセット：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74811-01	￥24,500（税抜）
㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	￥73,400（税抜）
㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01	￥19,100（税抜）
シールドプレート：S321-74027-01	￥3,570（税抜）
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用 S321-75984	￥6,040（税抜）
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06	￥7,050（税抜）
㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01	￥3,380（税抜）
㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC	￥12,400（税抜）
㈱島津製作所 RS?IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41	￥18,000（税抜）
㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640	￥26,900（税抜）
㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027	￥11,100（税抜）
㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04	￥4,050（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）