



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

## 株式会社島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 AP135W-AD ex+SMK-601：校正分銅内蔵型・S321-76600-10+S321-60550-03

ひょう量：135g  
最小表示：0.01mg  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥1,342,300

**販売価格（税抜）：¥1,268,989**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



比重測定キット SMK-601

株式会社島津製作所

画像は、比重測定キットのイメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。



株式会社島津製作所

画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。

SHIMADZUの「比重測定装置 APW-AD ex+SMK-601シリーズ」は、分析天びんAPW-AD exシリーズにオプションの比重測定キット「SMK-601」を取り付けたセット商品です。

比重測定は、ナビゲート機能で簡単操作。金属・ゴム・プラスチック等の比重が簡単にはかれます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。

天びん本体は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。

比重測定キットを取り付けたセット商品

沈錘を用いれば液体比重も測定可能

高速応答、高安定性を実現

ユーザーの快適な計量をサポート

迅速な計量で作業効率大幅アップ

タッチレスセンサ&スマートオートドア搭載

多彩なアクセサリ・オプション

見やすい有機ELディスプレイ

USB標準装備で広がる拡張性

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                |  |
|----------------|--|
| 商品番号           | 100300298  |
| メーカー品番         | S321-76600-10<br>+S321-60550-03                    |
| 商品名            | 比重測定装置   |
| 形名             | A P 1 3 5 W - A D e x<br>+ S M K - 6 0 1           |
| ひょう量           | 1 3 5 g  |
| 最小表示           | 0.0 1 mg   |
| 感度調整用分銅        | 内蔵 1   |
| 外部分銅による感度調整    | 可能<br>推奨分銅値：1 0 0 g                                |
| 繰返し性           | 0.0 2 mg   |
| ひょう量負荷時        | 2  |
| 繰り返し性          | 0.0 0 6 5 mg                                       |
| 低荷重時：約 5 % 荷重  | 2 3  |
| 最小計量値          | 1 3 mg<br>2 3                                      |
| 直線性            | ± 0.1 mg<br>2                                      |
| 微量計量における表示応答時間 | 2 秒 4 5  |
| 応答時間           | 約 8 秒 5  |
| 使用温湿度範囲        | 温度：5 ~ 4 0<br>湿度：2 0 ~ 8 5 % 6                     |
| 感度の温度係数        | ± 2 ppm/ : 1 0 ~ 3 0                               |
| 皿の大きさ          | 空中皿： 4 0 mm<br>水中皿： 4 7 mm<br>天びん： 9 1 mm          |
| 本体外形寸法         | 約 W 2 1 5 × D 4 1 1 × H 3 4 6 mm<br>電源ユニット含む       |
| 本体重量           | 約 9.7 kg   |
| 表示方式           | 有機 E L 表示器：ドットマトリックス                               |
| 定格電源           | D C 1 2 V ・ 0.5 A                                  |
| 入力電源           | A C 1 0 0 V - 2 4 0 V ・ 0.7 A ・ 5 0 / 6 0 H z<br>7 |
| 汚染度            | 2  |
| 過電圧カテゴリー       |  |
| 設置環境           | 屋内使用に限る  |
| 高度             | 2 0 0 0 m まで                                       |
| 電磁干渉放射         | クラス B  |
| 電磁感受性          | E N 6 1 3 2 6 - 1 に適合                              |
| イミュニティ         |  |



|       |   |
|-------|---|
| 入出力端子 | RS-232C : D-sub 9P プラグ<br>USBホスト : Type A<br>USBデバイス : Type B<br>イオナイザ      |
| 付属品   | 電源ユニット・ACアダプタ<br>イオナイザ用ACアダプタ・接続ケーブル<br>取扱説明書・取扱説明書簡易版<br>スマートホルダ・マルチスタンドなど |

1. 内蔵分銅を2つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
2. 当社出荷検査条件による。
3. 日本薬局方 J P 9.62・米国薬局方 U S P 41・欧州薬局方 P h. E u r.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。  
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
4. 微量はかりとり(1mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。
5. 応答時間は代表値です。
- 6 結露しないこと。
- 7 入力電源は予告なく変更することがあります。
- 8 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


|         |        |            |         |          |
|---------|--------|------------|---------|----------|
| プリンタ連動  | 計数モード  | %モード       | RS出力    | リミット機能   |
| 内蔵プザー   | ACアダプタ | 有機ELディスプレイ | USB出力   | 比重測定     |
| 床下秤量    | 動物計量   | オートテア      | 加算・累積機能 | 時計機能     |
| 表示ホールド  | 感度調整機能 | 完全自動校正     | 単位登録    | タイムCAL   |
| カラット    | もんめ    | 風防付        | 電磁平衡式   | タッチレスセンサ |
| イオナイザ装備 |        |            |         |          |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01                               | ¥ 81,305 (税抜) |
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11                                | ¥ 66,281 (税抜) |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                  | ¥ 83,956 (税抜) |
| 風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74150-01                         | ¥ 17,800 (税抜) |
| 風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ0.1mg用・S321-74150-05                    | ¥ 21,360 (税抜) |
| 風防内部プレートセット：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74811-01                      | ¥ 23,800 (税抜) |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03        | ¥ 63,011 (税抜) |
| ㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01                                | ¥ 28,300 (税抜) |
| マルチスタンド：S321-74057-01  | ¥ 1,160 (税抜)  |
| シールドプレート：S321-74027-01   | ¥ 1,160 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110：S321-7448 | ¥ 4,400 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06              | ¥ 4,400 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01                             | ¥ 3,280 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・S321-71730-42                             | ¥ 12,000 (税抜) |
| ㈱島津製作所 RS IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41                    | ¥ 16,400 (税抜) |
| ㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640  | ¥ 26,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027                    | ¥ 10,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04                                   | ¥ 3,680 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

