



写真はイメージです。



重心調整皿を装着した際のイメージです

(株)エー・アンド・デイ

質量比較器 マスコンパレータ

A&D 電子天秤 MC-10203M 校正用分銅内蔵型

ひょう量：10.2kg

最小表示：0.001g

メーカー販売価格（税抜）：¥500,000

販売価格（税抜）：¥375,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

液体・粉体・気体の計量や生産ラインでの計量に。マスコンパレータとして

- ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能
- ・RS-232C インタフェース標準装備
- ・マスコンパレータとしてご使用される場合は、重心調整皿(別売)を利用することで、偏置誤差が低減され、より精密な計量が可能
- ・除振台(別売)のご利用もお勧めです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500729
型番	M C - 1 0 2 0 3 M
ひょう量	10.2kg
目量	0.001g
直線性	±0.03g
再現性	0.0035g(2kg～10kg)、0.0015g(2kg以下)
表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
個数モード	最小単位質量：0.001g 登録サンプル数：5、10、25、50、または100個
パーセントモード	最小表示：0.01%、0.1%、1% 100%質量により自動切り替え 最小100%質量：1.000g
カラット	ひょう量：51000ct 最小表示：0.005ct
もんめ	ひょう量：2720mom 最小表示：0.0005mom
通信機能	RS-232C、USB
使用温湿度範囲	温度：5～40 湿度：85%RH以下(結露しないこと)
防塵・防滴	IP65準拠
電源	A Cアダプタ
外形寸法(WDH)	300×355×111mm
積載面寸法	270×210mm
本体重量	約9.3kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵

RS出力

リミット機能

ACアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-MC10K/30KPAN 重心調整皿

¥78,750 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

