



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



比重測定キット SMK-601

株式会社 島津製作所  
画像は、比重測定キットのイメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

## 株式会社 島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 AP224W+SMK-601 :  
校正分銅内蔵型・S321-74000-02+S321-60550-03

ひょう量：2 2 0 g  
最小表示：0.1 mg  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥418,300

**販売価格（税抜）：¥394,077**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

### SHIMADZUの「比重測定装置 A P

W+SMK-601シリーズ」は、分析天びん A P Wシリーズにオプションの比重測定キット「SMK-601」を取り付けたセット商品です。比重測定は、ナビゲート機能で簡単操作。金属・ゴム・プラスチック等の比重が簡単にはかれます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。

天びん本体は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。

比重測定キットを取り付けたセット商品  
沈錘を用いれば液体比重も測定可能  
迅速な計量で作業効率大幅アップ  
多彩なアクセサリ・オプション  
ユーザーをサポートする多彩な機能  
見やすい有機 E L ディスプレイ  
U S B 標準装備で広がる拡張性

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300229
メーカー品番	S321-74000-02 +S321-60550-03
商品名	比重測定装置
形名	A P 2 2 4 W + S M K - 6 0 1
ひょう量	2 2 0 g
最小表示	0.1 mg
感度調整用分銅	内蔵 1
外部分銅による感度調整	可能 推奨分銅値：2 0 0 g
繰返し性	0.1 mg
ひょう量負荷時	2
繰り返し性	0.1 mg
低荷重時：約5%荷重	2 3
最小計量値	2 0 0 mg 2 3
直線性	± 0.2 mg
微量計量における表示応答時間	約2秒 4 5
応答時間	2秒 5
使用温湿度範囲	温度：5 ~ 40 湿度：20 ~ 85% 6
感度の温度係数	± 2 ppm/ : 10 ~ 30
皿の大きさ	空中皿： 40 mm 水中皿： 47 mm 天びん： 91 mm
本体外形寸法	約W213 × D367 × H345 mm
本体重量	約7.0 kg
表示方式	有機EL表示器：ドットマトリックス
定格電源	DC12V・1.0A
入力電源	AC100V・310mA・50/60Hz 7
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
高度	2000mまで
設置環境	屋内使用に限る
入出力端子	RS-232C：D-sub9Pプラグ USBホスト：Type A USBデバイス：Type B イオナイザ
付属品	電源ユニット・ACアダプタ 取扱説明書・取扱説明書簡易版 スマートホルダ など



1. 内蔵分銅を2つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
2. 当社出荷検査条件による。
3. 日本薬局方 J P 9.62・米国薬局方 U S P 41・欧州薬局方 P h. E u r.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。  
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
4. 微量はかりとり(1mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。
5. 応答時間は代表値です。
- 6 結露しないこと。
- 7 入力電源は予告なく変更することがあります。
- 8 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S出力
リミット機能	内蔵プザー	A Cアダプタ	有機E Lディスプレイ	U S B出力
比重測定	床下秤量	動物計量	オートテア	加算・累積機能
時計機能	表示ホールド	感度調整機能	完全自動校正	単位登録
タイムC A L	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	¥ 81,305 (税抜)
㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74150-01	¥ 17,800 (税抜)
風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ0.1mg用・S321-74150-05	¥ 21,360 (税抜)
風防内部プレートセット：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74811-01	¥ 23,800 (税抜)
㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	¥ 63,011 (税抜)
㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01	¥ 28,300 (税抜)
マルチスタンド：S321-74057-01	¥ 1,160 (税抜)
シールドプレート：S321-74027-01	¥ 1,160 (税抜)
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用	¥ 5,860 (税抜)
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06	¥ 4,400 (税抜)
㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01	¥ 3,280 (税抜)
㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC63u・S321-71730-42	¥ 12,000 (税抜)
㈱島津製作所 RS IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41	¥ 16,400 (税抜)
㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640	¥ 26,100 (税抜)
㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027	¥ 10,100 (税抜)
㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04	¥ 3,680 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

