



(株)エー・アンド・デイ

3chデジタルタイマー

A&D

AD-5701BB : 3チャンネル・100時間型タイマー

メーカー販売価格 (税抜) : ¥3,000

**販売価格 (税抜) : ¥2,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

通常の磁石の約10倍の磁力を持つネオジウム磁石搭載!

3つのタイマーを独立または同時にスタート/ストップ出来ます。また、タイマーは9時間59分59秒まで、1秒単位で設定が可能です。

100時間タイマー

3種類のタイマー時間を設定可能

設定時間をメモリ可能

アラーム経過後は自動カウントアップ

時計カレンダーモードで、時刻/日付の同時表示

マグネット等の5通りの設置が可能


### 3チャンネル100時間型タイマー




### 様々な用途に



### 便利な機能



### 同シリーズ AD-5701A に寄せられた お客様の声を反映しました!



### 2つのモード搭載



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500020
型名	A D-5 7 0 1 B B
アラーム設定範囲	最大 9 9 時間 5 9 分 5 9 秒 最小 1 秒
タイマー	カウントダウン：アラーム設定時間まで カウントアップ：アラーム時間経過後、自動でカウントアップ
タイマー数	3チャンネル
アラーム	ブザー音：約 3 0 秒間
ブザー音量	大：約 7 5 dB/距離 1 0 cm 小：約 6 0 dB/距離 1 0 cm
時刻表示	時計：現在時刻(時：分：秒)・1 2 / 2 4 時制切替可能 カレンダー：年(西暦)・月・日 精度：± 1 秒/日
電源	単 4 形乾電池 × 1 本
電池寿命	約 1 年 アルカリ電池使用・1 日 9 0 秒アラーム動作させた場合
動作環境	0 ~ 4 0 °C ・ 1 0 ~ 9 0 %RH(ただし、結露しないこと)
保存環境	温度：- 1 0 ~ 5 0 °C 湿度：1 0 ~ 9 5 %RH(ただし、結露しないこと)
材質	上下カバー/サイドパネル/スタンド/電池蓋/壁掛フック：A B S 樹脂 ボタン：ゴム スタンド部金具：S U S 3 0 4 ネジ：S U S 4 3 0
外形寸法	本体：8 0 (W) × 7 0 (H) × 3 0 (D)mm
質量	本体：約 8 5 g(電池含む)
付属品	モニタ用電池・取扱説明書

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	リピート	時計	アラーム音
多チャンネル	壁掛け	卓上スタンド	マグネット	ストラップ穴
クリップ				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

