



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。



株島津製作所

株島津製作所 分析天びん AP124Y S321-74000-07

ひょう量：120g
最小表示：0.1mg
最小計量値：200mg 1
校正分銅：なし

メーカー販売価格（税抜）：¥227,000

販売価格（税抜）：¥217,441

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん A P Wシリーズ」は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。Uni Bloc APは、高度なシュミレーション技術により更に進化しました。高速応答・高安定性を実現 分析天びんの新たなステージへ

迅速な計量で作業効率大幅アップ
多彩なアクセサリ・オプション
ユーザーをサポートする多彩な機能
見やすい有機ELディスプレイ
USB標準装備で広がる拡張性

1 日本薬局方 J P 9.6.2・米国薬局方 U S P 4.1・欧州薬局方 P h. E u r. 2.1.7 準拠。

当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です

。 最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300010
メーカー品番	S321-74000-07
品名	分析天びん
形名	A P 1 2 4 Y
ひょう量	1 2 0 g
最小表示	0.1 mg
感度調整用分銅	なし
外部分銅による	可能
感度調整	推奨分銅値：1 0 0 g
繰返し性	0.1 mg
ひょう量負荷時	
繰り返し性	0.1 mg
低荷重時：約5%荷重	1
最小計量値	2 0 0 mg 1
直線性	± 0.2 mg
微量計量における	2秒 2 3
表示応答時間	
応答時間	2秒 3
使用温湿度範囲	温度：5～40 湿度：20～85% 4
感度の温度係数	± 2 ppm/ : 10～30
皿の大きさ	91 mm
本体外形寸法	約W 213 × D 367 × H 345 mm
本体重量	約6.5 kg
表示方式	有機EL表示器(ドットマトリックス)
定格電源	D C 12 V・1.0 A
入力電源	A C 100 V・310 mA・50/60 Hz 5
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
高度	2 0 0 0 mまで
設置環境	屋内使用に限る
入出力端子	R S-232 C : D-sub 9P プラグ U S B デバイス : Type B
付属品	A C アダプタ 取扱説明書・取扱説明書簡易版 シールドプレートなど

1. 日本薬局方 J P 9.6.2・米国薬局方 U S P 4.1・欧州薬局方 P h. E u r.

2. 1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。

最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

2. 微量ばかりとり(1 mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。

3. 応答時間は代表値です。

4. 結露しないこと。

5. 入力電源は予告なく変更することがあります。

6. 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

計数モード

%モード

R S出力

リミット機能

内蔵ブザー

A Cアダプタ

有機E Lディスプレイ

U S B出力

比重測定

床下秤量

動物計量

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

島津製作所 ACアダプタ UW-V専用 (本体に標準付属) S321-73469	見積もり依頼をしてください
島津製作所 RS IO変換ケーブル(EP-80/90用)AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/S321-75705-41	¥ 16,400 (税抜)
(株)島津製作所 USBケーブルセット 2m : コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC6	¥ 12,000 (税抜)
(株)島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	¥ 63,011 (税抜)
(株)島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP : S321-73668-01	¥ 3,280 (税抜)
島津製作所 AP用風防内部プレート S321-74150-01	見積もり依頼をしてください
(株)島津製作所 スマートホルダ: 分析天びん用 S321-74525-01	¥ 28,300 (税抜)
(株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
(株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
(株)島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	¥ 81,305 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

