


画像は、商品イメージです。



画像は、商品の寸法図です。

㈱守隨本店

オプション・周辺機器

㈱守隨本店 PAD本体 ALW2-900F

メーカー販売価格（税抜）：￥1,043,000

販売価格 (税抜)：￥1,043,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量ＰＡＤ「ＡＬＷ2-９００Ｆ」は、タイヤを載せやすい９００mm幅です。無線式なので設置もかんたんで、ケーブル断線などの事故の心配がありません。
また、助走路パーツを連結すれば、通過計量が可能です。
●無線規格「Zigbee」を採用 ●タイヤを載せやすい９００mm幅
●防塵・防水性能：ＩＰ６８

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200101
メーカー品番	－
品名	計量ＰＡＤ本体
型番	ＡＬＷ2-９００Ｆ
ひょう量	１０,０００kg/PAD・１５,０００kg/PAD ※１.１パッドあたり
最小表示	１０kg
精度	±０.１% フルスケール・全軸同時計量時
安全過荷重	ひょう量の１５０%
ＰＡＤ本体外形寸法	Ｗ９００×Ｄ５００×Ｈ３３mm
ＰＡＤ：自重	本体：２５kg・助走路パーツを含まない 助走路：約３kg/枚・スロープ：約３kg/枚
ＰＡＤ：ディスプレイ	５桁・ＦＳＴＮ ＬＣＤ. ＬＥＤバックライト付
通過式計量	選択可能 速度１０km/hで通過
スロープ/助走路部品の材質	ウレタン
ＰＡＤ：フロントカバーの材質	ポリカーボネート
ＰＡＤ：本体の材質	アルミニウム・ハンマートーン粉体塗装
ＰＡＤ：防水等級	ＩＰ６８ 新品・無荷重でのテスト結果による
ＰＡＤ：バッテリ	内蔵リチウムイオン電池 保護回路付
ＰＡＤ：充電器	無線式充電器ＡＷＴ-３００
ＰＡＤ：使用時間	最大約７００時間 ※ 使用状況・環境によって変動します。
ＰＡＤ： 使用温湿度範囲	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%：・結露なきと
Wireless Method	802.15.4 / Zigbee
Transeiver Chipset	Silicon Labs EM357 SoC
Data Rate	RF 250Kbps , Serial up to 1Mbps
無償保証期間	本　　体：納品後６ヶ月以内 バッテリ：納品後３ヶ月以内 ※ メーカー保証規定による。

※１.ひょう量は、１ＰＡＤあたりです。ご注文時にひょう量をご指定下さい。
※２.３軸以上の車両を２ＰＡＤ仕様で静止計量する場合、または、カタログ掲載の精度内で静止計量をする場合には、助走路２m(助走路パーツ×４８枚)が必要です。
※３.製品梱包時、パレット等の再利用をさせて頂く場合があります。
※４.電波到達範囲は、約１００mです。ただし、電波障害・遮蔽物などがない場合です。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

無線通信

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）